

富峰低施工快湖北陶粒轻集料混凝土

产品名称	富峰低施工快湖北陶粒轻集料混凝土
公司名称	安徽富峰建筑环保新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区东流路169号凌江苑1408室
联系电话	18655133307

产品详情

陶粒混凝土可采用预制工艺制作各种类型的构件（如板、块、梁、柱等）且可采用现浇机械化施工。陶粒砼抗渗性好。陶粒表面比碎石粗糙，具有一定吸水能力，所以陶粒与水泥砂浆之间的粘结能力较强，因而陶粒砼具有较高的抗渗能力和耐久性。陶粒混凝土按用途可分为保温用的：密度为800kg/m³以下；结构保温用的：密度为800~1400kg/m³；结构用的：密度为1400kg/m³以上。

陶粒混凝土在振动过程中若仍有陶粒浮出表面，需人工将其压入混凝土中。陶粒混凝土做法：基层处理，将原楼地面的现浇混凝土上的浮浆、松动混凝土、砂浆等清除干净，板面有裂缝要先进行处理，铺设前，陶粒轻集料混凝土，应提前对其表面浇水润湿。陶粒混凝土的泵送控制：开始泵送时，要使混凝土泵处于慢速、匀速并随时可反泵的状态。要注意观察压力表，压力不应过大，逐渐过渡到正常泵送压力，并每隔一段时间，反转泵一次，使混凝土进行循环，防止陶粒混凝土离析与堵泵。

陶粒砼重量轻，其干容重为800---1900KG/M³，比普通砼轻2/3—1/5，标号可达LC5---LC60，由于自重轻，可减少基础荷载，因而可使整个建筑物自重减轻。陶粒混凝土的泵送控制：卸料入泵车料斗时，应尽量缩小搅拌运输车下料口与料斗的高度差。卸料时随时观察泵车料斗内混凝土情况，混凝土在泵车料斗内的放入量应控制在不超过斗内搅拌叶片且不低于料斗喂料弯管口顶部的范围内。陶粒混凝土浇筑时自由倾落的高度不应超过1.5m，当倾

落高度大于1.5m时，应加串筒、斜槽或溜管等辅助工具。拌合物应采用机械振捣成型，振捣时间应以拌合物折捣实和避免陶粒上浮为原则。

富峰 价格低 施工快-湖北陶粒轻集料混凝土由安徽富峰建筑环保新材料有限公司提供。安徽富峰建筑环保新材料有限公司位于合肥市包河区东流路169号凌江苑1408室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽富峰在混凝土及制品中享有良好的声誉。安徽富峰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽富峰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事泡沫混凝土厂家，合肥泡沫混凝土，安徽泡沫混凝土的厂家，欢迎来电咨询。