

北京丰台防排烟风管耐火极限检测代理， 国家通风管道耐火极限检测机构

产品名称	北京丰台防排烟风管耐火极限检测代理， 国家通风管道耐火极限检测机构
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	想客户所想:急客户所急 防火检测:权威报告 通风管道:耐火极限
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

积木式通风管道，防排烟风管

耐火性及隔热性能优良。强度高、导热系数小，隔音性能好，使用年限长的优越特性，在防排烟范围各个领域得到广泛应用，适用于有防火耐火、耐腐蚀，耐压性能好，隔热保温、隔音静音、洁净、防潮要求的防排烟系统。积木式防排烟风管

其内外表面为压花或非压花彩钢板或其它金属材质，中间层为一层无机耐火层，一层防火隔热层，对比其它排烟风管

其综合性能优良，美观，耐用，特别是在力学性能方面，如抗弯曲、抗压、脆性及加工性能等方面都有很大优势，能满足别，高要求的防排烟风管的使用要求；制作成排烟风管

时，常用的：彩钢板面无机耐火层面置于管外侧，镀锌钢板面防火隔热层置于管内侧，按照需要的形状、规格、尺寸加工，根据使用场合或者连接工艺要求可选用积木式连接方式或根据项目需求配置专用外插式钢质金属法兰或角钢式金属法兰制作而成装配式防排烟风管，适用于在新标准GB

51251-2017中满足规范要求的《通风管道耐火试验方法》（GB

17428-2009）的要求，耐火极限满足防排烟风管

的完整性和隔热性的系统安装工程。连接方式建议采用独有的积木式连接工艺或角钢式法兰连接工艺等方式，方便灵活施工

风管铁皮耐火极限检测检测周期：一般15天出具第三方检测报告，检测送样多少呢？具体还需给工程师联系确认。