

PFXGP37W2BD proface gp

产品名称	PFXGP37W2BD proface gp
公司名称	广州凌控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13570906509 13570906509

产品详情

Proface PFXGP37W2BD产品特点：

3.4英寸触摸屏的防紫外线保护膜(1片)。

Proface PFXGP37W2BD参数规格：

LT4000M(模组型DIO)，NPN输出，DC24V(主机)。

Proface PFXGP37W2BD性能介绍：

10.4英寸屏幕保护套(1张)将人机界面安装到硬质面板时提供防尘防潮功能(1个)输入电压：AC100~240V PFXGP37W2BD。屏幕尺寸：12.1英寸。显示屏类型(分辨率)：65536色TFT真彩LCD(SVGA 800 x 600像素)PFXGP37W2BD。触摸面板类型：模拟电阻式。

存储器：32MB(内部存储器)，SRAM320KB(备份存储器)，SRAM64KB(变量区)。以太网接口：1个。串口：RS-232C x 1，RS-422/485 x 1。SD卡插槽(大32GB)：1个。USB接口：USB Type-A(2.0) x 1，USB Mini-B(2.0) x 1 PFXGP37W2BD。可更换电池：是。报警分析功能块：是。面板开孔尺寸：宽 301.5 x 高 227.5mm(+1/0mm)。面板厚度：1.6-5mm，倒角半径小于R3。涂层机型：有。提升显示效果 proface gp。所有机型均采用 65,535 色 TFT LCD，并具备背光灯亮度控制功能。

精美的画面不仅提升了监视质量，而且增加了操作的安全性。移动终端远程 proface gp。用轻巧便携的 iPhone、iPad、iPod touch

等移动终端远程大型或长距离应用、大型加工系统或生产现场的多台机器。输入电压：DC24V。

屏幕尺寸：5.7英寸。显示屏类型(分辨率)：65536色TFT真彩LCD(QVGA 320 x 240像素)。B(备份存储器)，SRAM64KB(变量区) proface gp。以太网接口：1个。

串口：RS-232C x 1，RS-422/485 x 1。SD卡插槽(大32GB)：1个。USB接口：USB Type-A(2.0) x 1，USB Mini-B(2.0) x 1 por-face 触摸屏。可更换电池：是。报警分析功能块：是。面板开孔尺寸：宽 118.5 x 高 92.5mm(+1/0mm)。面板厚度：1.6-5mm，倒角半径小于RR3gk100-wst40 proface 触摸屏。涂层机型：有。简化故障排除。利用报警分析功能，可及时掌握现场故障原因。只需几次击，就能设置报警分析画面，对于报警相关的寄存器的状态数据进行分析。远程. 利用远程软件 GP-Viewer EX，可从一台运行

Windows系统的 PC 远程生产现场的人机界面画面gk100-wst40 proface触摸屏。 PFXGP4301TADC
触摸面板类型：模拟电阻式 Proface PFXGP4301TADC PFXST3301BAD 5.7英寸触摸屏 PFXGP4301TADWC
PFXGP3300UAD PFXGP3200AAD 10.4英寸人机界面 PFXGP4501TAA PFXST3501TAD 12.1英寸人机界面
PFXGP4601TAD 12.1英寸人机界面 PFXGP4601TADR 12.1英寸人机界面 PFXGP4601TMD PFXGP4115T2D
10.4英寸人机界面 PFXGP4501TADR 12.1英寸人机界面 PFXGP4601TAAC 10.4英寸人机界面
PFXGP4503TAD 12.1英寸人机界面 PFXGP4601TADC PFXST3301TAD PFXGP2501LD 10.4英寸人机界面
PFXGP4501TMA 3.5英寸触摸屏 PFXGP4203TAD PFXGP3500SAD PFXGP3650TADC