

# 预制检查井厂家 汉润水泥制品 荆门预制检查井

产品名称	预制检查井厂家 汉润水泥制品 荆门预制检查井
公司名称	襄阳汉润水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区古译镇大营村
联系电话	15271033666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳汉润水泥制品有限公司

### 标题

其次是要确定对方是不是生产厂家？在购买污水检查井时，有很多的选择，但一般购买生产厂家的产品是比较有保障的。我们应该先确定对方是不是生产厂家，的话，产品质量有保证，交易过程中会省去很多的问题，而且信用度也比较高。水泥预制检查井设备已经有很多年的使用历史了，但是在施工方面依旧相对比较复杂，预制检查井采购，在施工时一定要注意施工的细节问题，不然影响到后期的使用将是一件很麻烦的事情，那么水泥预制检查井在施工的时候需要注意哪些细节问题呢？

### 标题

2安装施工工艺流程以赛伯大道污水改造工程为例进行阐述，混凝土预制检查井，本工程排水管道采用DN400钢筋混凝土排水管，对应检查井内径为D1000，根据设计方案图，在各预制配件中，位于井底部的混凝土底板、底座固结预制件重量.大，荆门预制检查井，按标准配件模数表计算约为68吨。考虑起吊安全因素和根据以往施工经验，现场拟采用10

吨汽车吊机进行吊装。吊装工艺流程如下。

接入混凝土构件检查各管道为管顶平接，接入主干道时的标坡度由主线任务井调节，预制检查井厂家，预制检查井的降雨立管接入预埋件孔，由制造商按工程施工要求制作。井筒由井圈和7种不一样高度的调节块组成，以考虑到不一样回填土厚薄要求。直径为 700，环状井和矩形框井的井筒一样。预制检查井与管道插口表层均应"凿毛"处理。连接时选用1：2抹灰砂浆水或选用聚氨酯材料掺合抹灰砂浆掺合量为取代20%-50%的出水量，接口处厚薄为10-15mm。当选用塑料软管等其他管材时，应按其管材要求进行。

预制检查井厂家-汉润水泥制品(在线咨询)-荆门预制检查井由襄阳汉润水泥制品有限公司提供。预制检查井厂家-汉润水泥制品(在线咨询)-荆门预制检查井是襄阳汉润水泥制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈总。同时本公司还是从事武汉水泥顶管，周口水泥顶管，襄阳水泥顶管的厂家，欢迎来电咨询。