

# 烟气消白设备咨询 除尘脱硫消白综合项目 烟气消白设备

产品名称	烟气消白设备咨询 除尘脱硫消白综合项目 烟气消白设备
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

## 产品详情

### 热管换热式MGGH烟气消白设备

#### 结构形式特点

##### (1) 中间管板的密封

热管换热器中中孔板是分隔原烟气与净烟气的隔板，不使原烟气与净烟气串流，其密封性要求较高。设计时采用密封圈和锥面线密封对原烟气与净烟气加以双重密封，确保密封的可靠性。为了确保热管在运行中热膨胀及振动引起的密封破坏，保证中孔板的严格密封，在每根热管的顶部（或底部）用弹簧对热管进行压紧（或拉紧），确保万无一失。

##### (2) 热管的热膨胀

热管换热器中每根热管只有一个固，该固在中孔板处，其两端均可自由膨胀，因此热管的膨胀不会对换热器产生危害。

### 热管换热式烟气消白设备

锅炉脱硫后湿烟气排烟的除湿烟气脱白技术，在脱除视觉白烟的同时，可回收大量的低温余热和烟气含水，烟气消白设备原理，有相当的节能经济效益；除湿过程中还能吸附各种污染物的细小颗粒，烟气消白设备咨询，同步实现超低排放。单纯的水蒸气是可以蒸发上升到大气中的，单纯的灰尘污染也是可以降落的地面的，脱硫后的湿烟气夹杂着各种污染颗粒物，造成水蒸气不能上升，污染物也不能下降，漂浮在距地面3000米左右，积少成多便成了雾霾。

我国目前燃煤锅炉99%上了脱硫，其中超过90%采用湿法，抛开投资和运行成本问题不说，就算我国各种燃煤锅炉都达到超低排放水平，也不能大气雾霾污染，原因就是没有控制烟气脱白设备排放

的湿度，而这恰恰是形成雾霾的根源。能有效解决湿法脱硫的排烟除湿脱白，不仅能雾霾污染，还能低成本实现环保达标、超低近零排放、提高燃煤效率，特别是回收烟气中的水分和余热，能兼顾解决环境与发展的矛盾。

### 热管式NGGH烟气消白设备

热管换热器属于热流体与冷流体互不接触的表面式换热器。热管换热器显著的特点是：结构简单，烟气消白设备，换热效率较高，在传递相同热量的条件下，热管换热器的金属耗量少于其他类型的换热器。换热流体通过换热器时的压力损失比其他换热器小，因而动力消耗也小。由于冷、热流体是通过热管换热器不同部位换热的，烟气消白设备技术，而热管元件相互又是独立的，因此即使有某根热管失效、穿孔也不会对冷、热流体间的隔离与换热有多少影响。此外，热管换热器可以方便地调整冷热侧换热面积比，从而可有效地避免腐蚀性气体的腐蚀。

烟气消白设备咨询-除尘脱硫消白综合项目-烟气消白设备由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司在节能设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，利企环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：魏总。