

# 油管清洗设备 乌鲁木齐清洗设备 友盛石油机械

产品名称	油管清洗设备 乌鲁木齐清洗设备 友盛石油机械
公司名称	濮阳市友盛石油机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路与锦湖路交叉口东500米路南
联系电话	18530327171 18530327171

## 产品详情

目前,我国在自振空化射流技术及其处理地层机理的基础上,成功研制了利用高压旋转水射流处理近井地层的增产增注技术,经过上百次的现场试验和应用,取得了明显的效果。为了进一步提高处理效果,研发了一种利用高压清洗机结合化学药剂的复合解堵方法,并且在多个油田油水井投入实验,效果十分显著。以下我们主要介绍这种方法的工作原理。

应使液压泵间歇运转:为使清洗效果好,应使液压泵转转、停停。在清洗过程中应用木锤轻轻敲击油管数次,以促使污物尽快脱落,管路的弯曲和焊接部位要多锤击,但不可用力过猛,以防损坏油管,锤击时间占清洗时间的15%。确保清洗液流动为紊流状态:为了有效的清洗,乌鲁木齐清洗设备,清洗液流动必须成为紊流状态,油管清洗设备,即保证雷诺数在4 000以上才能确保清洗效果好;否则,清洗液应增加流量,油田钻杆清洗设备,升高温度,降低黏度。小流量室温下清洗,一般效果较差。

液压元件的清洗:对出厂前已经清洗干净并用塑料塞封住油口的液压元件,钻杆清洗设备,只要存放时间不超过半年,使用时可不必清洗元件内部,只需对现场加工、装配的部分进行清洗即可。选择清洗油:当系统管路、油箱较干净时,可选用与工作油液相同黏度的清洗油;如系统内不干净,可选用黏度稍低的清洗油清洗。清洗油应与系统工作介质、所有密封件的材质相容。清洗油用量通常为油箱标准油量的60%~70%,在注入清洗油前要把油箱清洗干净。

油管清洗设备-乌鲁木齐清洗设备-友盛石油机械(查看)由濮阳市友盛石油机械制造有限公司提供。濮阳市友盛石油机械制造有限公司位于濮阳市新东路与锦湖路交叉口东500米路南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前友盛石油机械在钻采设备中享有良好的声誉。友盛石油机械取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。友盛石油机械全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美

好未来。