

# 长输管道绝缘接头生产厂家

产品名称	长输管道绝缘接头生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 缘接头是燃气输配和石油管线系统中不可缺少的重要管道附件，主要应用于燃气输配系统和燃气调压站，其作用是将燃气输配管线的各段间、燃气调压站与输配管线间相互绝缘隔离，保护其不受电化学腐蚀，延长使用寿命，还可直接埋地使用。本公司的整体式绝缘接头是在同国外产品进行对比、分析、研究的基础上着重针对我国燃气输配管线中经常出现的泄漏问题进行设计的。一种绝缘板是网状玻璃布槽型绝缘板，主要应用于燃气输配管线和燃气调压、计量、存储等设备之间，其主要作用是将燃气输配管线的各段间、设备与管线间相互绝缘隔离，保护其不受化学腐蚀，延长管线和设备使用寿命。

绝缘接头是根据绝缘法兰在使用中存在的问题进行改进的换代产品，是钢质管道阴极保护系统中必不可少的重要压力元件，广泛应用于钢制管道的阴极保护系统。整体式绝缘接头由下面各零件组成：上、下管、套筒、绝缘件、密封件、绝缘涂层。在绝缘接头的上、下管对接端面间，夹有绝缘件和密封件，形成具有绝缘性能的双密封结构。套筒采用坡口焊接或与上导管直接焊接两种形式，将绝缘件和上、下管牢固封裹在里面，形成“密封容器”，从而既保证了良好的绝缘效果，又大大提高了绝缘结构的承压能力。绝缘接头是根据绝缘法兰在使用中存在的问题进行改进的换代产品，是压力的重要元件，对钢管的阴极保护系统是必不可少的，广泛应用于钢管的阴极保护系统。我公司的绝缘接头竖外\*的产品，独特的设计，可以克服绝缘法兰刚度小的缺点，很容易泄漏和不可能被掩埋，短寿命等弊病，实现了地下免维护功能，对绝缘管道的连接和配套使用，整体上下管、套筒、绝缘、密封、隔热涂层。产品符合SY/T0516-《绝缘法兰设计技术规定》标准。其中一个短节端部内侧表面被加工呈齿形，密封绝缘组合件的形状与其匹配。防雷是归功于火花间隙的发明和专利的。施工保证电场集中在这个定义的点和火花不传播沿绝缘材料表面在跳。如果火花是跳上保温材料，燃烧面积，绝缘接头将导电由于碳纤维，因此缺陷。火花间隙旋转避免倦怠。因此，火花基本上跑下来。我国的L390钢管与美国API5L标准中的X52钢管为类似钢管级别，属于低碳微合金化管线钢，由于天然气输气管道在露天环境施工焊接，因此要具有较高的焊接性，低温韧性及成型性。选择L390低碳合金化管线钢管作为天然气次高压主干管，从材料学的力学性能，化学成分和成型焊接方面分析是比较理想的。304不锈钢是能抵抗大气及腐蚀性介质的高合金钢，具有异的耐腐蚀性，成形性，环境相容性以及很宽温度范围内的高强度，高韧性等特点