

双鸭山建筑电动吊篮 建筑电动吊篮视频 汇洋建筑

产品名称	双鸭山建筑电动吊篮 建筑电动吊篮视频 汇洋建筑
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

电动吊篮

电动吊篮在施工前就要做好各种检查将施工危险系数降至低主要

首先，建筑电动吊篮视频，我们要保证作业人员持证上岗，并且身体好，双鸭山建筑电动吊篮，没有不适合高空作业的血压高、心脏病等疾病，并且在饮酒后是不能进行高空作业的。

第二，建筑电动吊篮型号，在作业前我们要对安全带做相应检查，并且定期检查安全带是否有变形、的现象，然后及时进行更换。除了安全带外，2米以上的作业必须安装安全网、防护杆、工作平台等。

第三，施工过程中，不可随意放置工具，较大的工具应拴在牢固的构件上，100米建筑电动吊篮，以免发生坠落。同样安全带也必须拴在牢固的构件上，保证安全带真正起到防护作用。

第四，特别要注意的是，在高空作业中，严禁施工人员在同一垂直面工作，并且要树立警示牌，不可他人在作业地点的下面通过或停留

电动吊篮

电动吊篮在操作安全上，有哪些方面的规定？

一、对操作人员的规定。必须年满18周岁，并且没有生理缺陷和高处作业恐惧症等等。

禁止酒后、疲劳、情绪异常的人员在电动吊篮上进行施工和操作。在操作时，必须佩、安全帽、安全带，并且穿上防滑鞋。在进入电动吊篮之后，必须马上将安全带固定在保险绳上。在施工过程中，如果发现了不安全因素或者安全隐患时，要立刻停止使用吊篮。然后告知维修人员，来进行处理和检查。

二、对操作环境的规定。吊篮应该与高压电线保持一定的安全距离，不得超载。如果在施工过程中，遇到大风大雪天气，应该禁止施工吊篮。电动机外壳的温度过高时，暂停使用提升机，直到温度冷却下来方可使用。

三、在操作前的检查规定。必须的进行电动吊篮的检查。各个部位和各个零件都要确保使用和安全。

四、提升机和悬吊平台的使用规定。不得将电动吊篮作为载人或运输的设备进行使用。在施工中，严禁在悬吊平台内搭建梯子。提升机要保证悬吊平台的平稳。两端的误差不得超过15公分。吊篮与墙面应该保持10公分以上的安全距离。不得晃动吊篮或在悬吊平台里面跳动。

五、使用之后的检查规定。要检查的部位有电机、提升机、安全锁、悬吊平台等。确保下一次使用时的安全。使用前后的安全检查，都不能少。

3、高空作业电动吊篮平台启动时启动机突然转动无力，并伴有烧橡胶气味或蓄电池处有烟冒出，此情况多属极桩、极桩夹子接触不良而发热烧损。

4、若高空作业平台启动时启动机驱动齿轮与发动机飞轮齿圈发出撞击的空转声，其原因可能是以下两种：一是飞轮齿圈的啮合切入面变形；二是启动机驱动齿轮与飞轮齿圈的间隙太大。两者无法啮合，发动机也就不能启动。

5、电动吊篮电源总开关一接通，启动机驱动齿轮就和飞轮齿圈啮合在一起转动。如果出现这种故障，一是启动机电磁开关的保持线圈错接在了电源接线柱上；二是钥匙开关上的3根线接错，判断方法是：钥匙在“0”位置时启动机驱动齿轮不转，在“2”位置时启动电机驱动齿轮与飞轮齿圈啮合一起转动。

6、电动吊篮启动开关转到启动位置发动机不能启动，也无其他现象。这种故障，一是钥匙、开关因磨损而未接通启动电路；二是启动机继电器未接通启动机电磁开关电路；三是电源开关未接通主电路。

双鸭山建筑电动吊篮-建筑电动吊篮视频-汇洋建筑(诚信商家)由山东汇洋建筑设备有限公司提供。山东汇洋建筑设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！