

海鹏帆布 加丝硅胶布 长治硅胶布

产品名称	海鹏帆布 加丝硅胶布 长治硅胶布
公司名称	深圳市海鹏帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，货场盖布

防火毯使用方法

- 1、使用防火毯将被保护物品或场地完全包裹或隔离；
- 2、用于紧急救火时，将防火毯完全覆盖在火焰上将火扑灭，或用防火毯包裹被救对象，迅速逃离。

防火布（阻燃布）颜色：

白色防火布（阻燃布），蓝色防火布（阻燃布），黑色防火布（阻燃布），红色防火布（阻燃布），绿色防火布（阻燃布），灰色防火布（阻燃布）等等。

海鹏帆布厂可以为您生产各种颜色的防火布（阻燃布）。

防火布（阻燃布）尺寸：

防火布（阻燃布）常见尺寸：

规格有:2米，加丝硅胶布，3米，长治硅胶布，4米，6米，8米，10米。还有有2米*50米，3米*100米，3米*50米，4米*50米，硅胶布风管，6米*50米，8米*30米，10米*30米，12米*30米，50*100，100*200等。

海鹏帆布厂可以为您定做您想要的尺寸。

防火门应用中存在的问题

1、常闭式防火门：常闭式防火门除具有必要的耐火性能外，还要求有自动关闭和顺序关闭的功能。这些配套的功能万万不可忽略，否则，必将留下诸多隐患。目前，在我国绝大多数防火门生产厂家使用的为此类防火门，主要的原因是所有使用的零部件均为结构简单的机械产品，容易制作安装，而且成本造价低廉。但是，常闭式防火门存在诸多的缺点：

(1) 疏散走道、楼梯间和前室的防火门，使用常闭式，给正常通行造成不必要的麻烦。很多场所为了进出方便，大多都将门扇开启。

(2) 由于此处通常为人员经常走动的地方，流量较大，门频繁开启，势必出现防火门及其五金配件经常损坏的现象，尤其是闭门器，一不小心，一旦开启角度大于其安装时的使用角度范围，闭门器将不能行使其自动关闭的功能。

(3) 工程验收交付使用时，闭门器往往调试到刚好关门的状态，可是，一旦着火，产生热气流膨胀时的冲击力，防火门两侧就存在一定的压力差，调整好的闭门器很难使防火门达到可靠的关闭状态。这样，烟火就会进入共用前室，消防人员无法进入前室进行救人灭火，逃生用的封闭式楼梯间也就变的不够安全了，等等。

2、常开式防火门：规范中对常开式防火门连续使用了三个“应”字，严格地强调了常开式防火门在常闭式防火门的基础上，增设了信号反馈功能。而且，必须具备这三个基本功能，缺一不可。目前，市场上大部分防火门缺少可靠的“自行关闭”和“信号反馈”功能，已被多次火灾案例证实，由于防火门无法可靠的关闭，导致火场蔓延的烟火无法有效隔断，大量的有毒烟雾，以致造成相当人员窒息死亡，教训惨痛

海鹏帆布(图)-加丝硅胶布-长治硅胶布由深圳市海鹏帆布有限公司提供。海鹏帆布(图)-加丝硅胶布-长治硅胶布是深圳市海鹏帆布有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘国荣。同时本公司还是从事车厢手拉侧帘车厢活动顶篷，车厢手推侧帘平板车推拉篷，车厢电动侧帘高栏车电动篷的厂家，欢迎来电咨询。