

珍珠棉内衬包装 马鞍山珍珠棉内衬 盛源包装

产品名称	珍珠棉内衬包装 马鞍山珍珠棉内衬 盛源包装
公司名称	芜湖盛源包装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路39号
联系电话	13965191058 13965191058

产品详情

异形海绵在包装盒里运用的比较多的多数电子电器中，主要是针对不同外形的产品进行定制型出产异形海绵包装使用。一个好的防护异形海绵具有安全防摩擦以及防磕碰的长处，部分的特别材质制造还具有防静电的功能。因此对于电子电器职业来说比较有用也是比较合适的一种包装材料。

防静电海绵具有弹性佳、柔软、透气的特色，可用于插集成电路，PCB/ IC/ PCB等电子元器件等产品的防震防静电包装。这类产品需求的客户大多数会进行规格定制。对自己的防静电要求也具有一定的要求。

关于海绵包装的缓冲性、防震、防冲性以及出色的耐性和弯折度方面。包装海绵可将原板切开加工成各种规格尺度的片材，也可出产加工各种异型包装。在硬盘制造业。当今的硬盘制造职业中是电子工业出产中很为精密和灵敏的电子元件，恳求洁净、继续地ESD保护。用于硬盘磁头以及其他精密元件的包装、周转和储存都需要的包装海绵产品进行包装。

珍珠棉深加工厂家在目前已成为了产品内衬包装的优先选择材料厂家，珍珠棉内衬生产，许多企业逐渐开始使用珍珠棉内衬包装+纸箱外包装，转变了过去的使用泡沫、木箱包装。

珍珠棉深加工厂家是如何替代了传统的泡沫、EVA包装材料，成为了产品包装的佳选择。首先，珍珠棉在其防震性能方面，它是一种具有缓冲、抗震的环保包装材料，它质地纯白、柔软、富有弹性，利用自身较好的缓冲性来吸收和疏散外来的撞击力，抗撞防摔性能强在产品运输包装中起到良好的保护作用。我们之所以采用产品内衬包装，无非就是为了产品不被运输撞击而损坏，珍珠棉的性能完全符合要求。

其次，珍珠棉包装是独立的气泡体，珍珠棉内衬生产厂家，具有体积小、质轻的优点，在运输重量方面，不给产品添加负担，马鞍山珍珠棉内衬，在运费方面，是节约企业成本的好材料，重量轻，同时又可以保护产品，当然大家了。

并且，EPE珍珠棉包装是节约包装成本的佳选择，是众多企业的选择，当然和它具备良好的加工工艺。通过加工、切割、粘贴、复合等方法，可以满足市场上任何产品的内衬包装规格。例如：家具门窗防撞包装、电子电器保护包装、玻璃制品的防摔包装、工艺礼品的防震内衬、仪器仪表的防静电内衬、禽蛋包装的防摔托、水果包装的防撞内衬、皮具鞋包的保护内衬等等。尤其在产品包装，EPE珍珠棉与植绒布、装饰布复合，精美气质凸显。珍珠棉包装不但保护产品的安全性，在产品的美观效果方面，也是很好的帮助性。也是今后产品包装发展的趋势。

1、冲型模切加工

EPE珍珠棉异型定位包装材料，一般是先即将产品做成的形状用CAD设计好，再用不同规格厚度的珍珠棉板材经过几道模切冲型加工制成，其间首要的工序便是定制珍珠棉刀模冲型，这一步需求用到刀模，刀模是提早设计好，拿到刀模制造厂家制造出来，且刀模能够一次制造并反复运用，因而一般在生产加工珍珠棉异型定位包装中有一个刀模费。刀模设计好后，再经过冲床，将各种厚度的珍珠棉板材放到刀模上，经过冲床上下压合模切成型的珍珠棉定位包装。

2、裁切加工

将EPE珍珠棉板材经过裁床，先进点的便是数控反正裁切机来裁切珍珠棉的各式各样的大小片材。这样经过珍珠棉片材裁切，珍珠棉内衬包装，后再根据珍珠棉的各种厚度来粘合。

3、片材粘合贴合

EPE珍珠棉粘合惯例有烫板热贴和热熔胶张贴两种方法。而烫板热贴有机器热粘和人工热粘还有机器热风粘合等，可是总的珍珠棉加工物理特性是一样的，便是经过高温和热风将珍珠棉外表消融，再敏捷与另一片珍珠棉片材粘合加工。另一种珍珠棉片材粘合加工工艺便是经过热熔胶张贴剂粘合。将热熔胶粒子放入滚涂桶中加热消融，然后经过人过经过滚涂的方法装粘水粘合在珍珠棉的外表，再与另一片珍珠棉片材粘合。

珍珠棉内衬包装-马鞍山珍珠棉内衬-盛源包装由芜湖盛源包装科技有限公司提供。芜湖盛源包装科技有限公司在复合材料包装制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盛源包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：盛总。