

# 双组份改性无毒聚氨酯防腐涂料 质量稳定 整车发货

产品名称	双组份改性无毒聚氨酯防腐涂料 质量稳定 整车发货
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	品牌:祥益 型号:II 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

## 产品详情

随着对工程涂层保护功能及表观要求的不断提高，双组份改性无毒聚氨酯防腐涂料在防腐蚀领域的应用也在不断发展中。除了常规技术外，欧美的诸多工程应用中就许多工程难题提供了解决方案。湿固化聚氨酯与天氨氨酸酯聚脲同时具备了覆涂间隔短、固化反应快的特点，两种产品在同一系统共同使用，使其快速特性叠加，形成快速处理涂层系统。

双组份改性无毒聚氨酯防腐涂料重防腐效果甚佳，可供各种管道防腐、油罐内外壁防腐、各种水池防渗透防腐工程的涂装。该涂料是一种用途广泛、防腐性能优良的新型防腐蚀材料。既具有环氧树脂的高附着力、高强度、低收缩率、耐化学品性和防腐性，又具有聚氨酯的优良柔韧性、耐磨、耐油、高丰满度、耐老化性能和成膜性能。环氧聚氨酯制成的涂料同时又具有良好的耐热水煮沸和低温固化性能。应用于污水池的混凝土墙壁，长期浸没于各种酸碱腐蚀液体或者气体中，如果表层涂层防腐性能不佳，腐蚀情况会越来越严重，造成土层表层脱落，侵蚀到内部结构，造成严重污染，且后期维护成本高，难度大。

双组份改性无毒聚氨酯防腐涂料施工说明；

- 1.涂装前将基材表面的建筑垃圾，油污、浮锈、旧漆皮等污物清理干净，保证基材表面的洁净和干燥。
- 2.对基材进行磷化处理，混凝土表面蜂窝麻面应用高强度聚合物砂浆修补以达到更好的喷涂效果。

3.可采用刷涂、喷涂方法施工，涂装前应先将漆搅拌均匀。

4.绿色环保，无毒无味，不含催化剂，快速固化，施工时穿戴一般的基本防护就可以。

5.耐干湿交替性能特强，抗微生物及耐酸、碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。