

# 水冷板散热器真空钎焊炉 陶瓷脱脂炉 陶瓷纤维马弗炉RG302

产品名称	水冷板散热器真空钎焊炉 陶瓷脱脂炉 陶瓷纤维马弗炉RG302
公司名称	上海瑞晶机械设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:上海瑞晶 型号:RG302 产地:苏州
公司地址	江苏省苏州市太仓市常胜北路5号
联系电话	17351437067 15951118805

## 产品详情

- 1、温度1100℃，加热区为300mm。
- 2、炉体采用双层炉壳结构，双层炉壳之间装有风机，可以快速升降温，炉壳表面温度低。
- 3、炉管采用99高纯刚玉管、两端采用SUS304高真空法兰密封。
- 4、炉膛材料采用优质的进口氧化铝多晶纤维真空吸附制成，与传统硬质炉膛材料电炉相比节能性明显提高，具有较强的抗骤冷骤热性，加热炉膛为一体化，方便取放实验物料、更换炉管。加热元件采用硅碳棒。
- 5、电炉温度控制系统采用人工智能调节技术，仪表控制精度为 $\pm 1\%$ ，具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序，具有超高温报警功能，具有热电偶损坏断电功能，具有内置参数密码控制功能。
- 6、升温速度为5-20℃/min，可编写30段自动升温程序，可控硅控制，配备数显LED电压表、电流表，选用S型热电偶。
- 7、可选配RS-485通讯接口，数据管理软件，具有无纸记录历史数据和升温曲线，校正温度偏离误差的功能，可以管理多台设备和远程故障诊断分析。
- 8、多种安全防护设计，安全性能好，使用寿命长。
- 9、电炉可以抽真空、通气氛，真空度可以达到10pa（机械泵），如果需要更高真空度可以选择分子泵，达到 $6.67 \times 10^{-3}$ pa。

10、炉体尺寸：704x695x1100mm（深x宽x高），重量：150kg。

标准配置：

- 1、304不锈钢法兰1套
- 2、密封圈4只
- 3、炉塞 4只
- 4、炉勾 1把
- 5、说明书、保修卡、合格证 1套
- 6、刚玉管 1支

选配配置：

- 1、玻璃转子流量计、质子流量计和进出口管道
- 2、真空泵（机械泵、分子泵）
- 3、安装调试，培训
- 4、刚玉坩埚
- 5、备品备件
- 6、报警器（超温、设备异常）与蜂鸣器（设备运行结束提示）
- 7、自动进气（气体保护）、自动放气（超压）、自动抽真空
- 8、一路及多路CVD供气系统
- 9、真空计

真空管式炉型号及规格

型号	炉管尺寸(mm) (DxWxH)	功率 (KW)	高温度 ( )	额度温度 ( )	加热元件	电压 (V)
RG.TF60/14	60 × 1000	4	1100	1000	硅碳棒	220
RG.TF80/14	80 × 1000	7	1000			
RG.TF100/14	100 × 1000					