

# WSS-301轴向双金属温度计

产品名称	WSS-301轴向双金属温度计
公司名称	上海恒仪自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上自仪 型号:WSS-301 产地:上海市
公司地址	上海市嘉定区
联系电话	021-56130306 13918133248

## 产品详情

### [SS系列双金属温度计概述：](#)

[本厂生产的双金属温度计其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料，表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理，表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密紧结构，故仪表整体防水防腐性能良好，径向型仪表采用弯管型结构，外型新颖、轻巧、美观与众不同。](#)

[双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80 ~+500 范围内液体蒸汽和气体介质温度.与玻璃水银温度计相比具有无\\*\\*\\*害、易读数、牢固耐用等优点。](#)

### [双金属温度计工作原理：](#)

[双金属温度计是利用绕制成螺旋管状的双金属片一端被固定，另一自由端与指针针连接，随着温度的变化而转动，并带动指针旋转指示温度的单针式指示温度计。](#)

### [双金属温度计主要技术特性](#)

[测温范围：-80-500](#)

[准确度等级：1.0/1.5级，](#)

[温度计指示部分：（按温度计标度盘的外径表示）分 60、 100、 150mm.](#)

[尾管长度：100 - 2000mm。](#)

[尾管直径：分别为 6、 10、（尾管长度100 - 1250mm时） 12（尾管长度在1250 - 2000mm时）](#)

安装部分螺纹:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4.尾管及固定螺栓节头等材质均为1Cr18Ni9Ti不锈钢,耐压6.4MPa

防水性能:温度计的外壳应能承受距离5米处用喷嘴直径25毫米的水的喷水(喷嘴出口前水压小于0.2公斤/厘米<sup>2</sup>)历时5分钟,不得有水渗入温度计外壳内部。符合IP65标准。

### 双金属温度计型号表示

W	S	规格		参数
温	金	双	X	带电接点
度	属	金	-	60
仪	膨		3	100
表	胀		4	150
式		标	0	角型 亦称轴向型
			1	直型 亦称径向型
		盘	8	万向型
			2	135°型
		公	5	热套式角型
			6	热套式直型
		称	7	热套式万向型
		结	0	无固定装置
		直	1	可动外螺纹接头
		构	2	可动内螺纹接头
		径	3	固定螺纹
		形	4	固定法兰
			5	卡套螺纹
			6	卡套法兰
			安	

装

方

F:防腐式 W:防护式

N:耐震式 D:长颈式

W

S

-