

不锈钢支耳式刀型闸阀PZ73W-10P

产品名称	不锈钢支耳式刀型闸阀PZ73W-10P
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10P手动不锈钢支耳式刀型闸阀PZ73W-10P作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

刀闸阀适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

刀闸阀应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。

刀闸阀特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点

不锈钢支耳式刀型闸阀PZ73W-10P安装注意事项：

- （1）安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- （2）各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- （3）检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- （4）用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求*性；
- （5）用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的*空间；
- （6）驱动装置的接线须按线路图进行安装；
- （7）刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

不锈钢支耳式刀型闸阀PZ73W-10P其他技术参数备注：

(1) 刀闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！

(2) 连接形式：对夹（梅花形、凸耳式、单夹式）、法兰等

(3) 传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等

(4) 口径从DN6-DN1200；压力从1.0MPa-2.5MPa；温度-29 -650

(5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢。

不锈钢支耳式刀型闸阀PZ73W-10P连接尺寸MPa	DN	L	D
1.0	50	43	160
	65	46	145
	80	195	135
	100	52	215
	125	56	245
	150	280	240
	200	60	335
	250	68	390
	300	78	440
	350	500	460
	400	102	565
	450	114	615
	500	127	670
	600	154	725
	700	165	895
	800	190	1010
	900	203	1110