

雄安保温外墙岩棉防火隔离带 雄安容东隔离带 林迪保温板

产品名称	雄安保温外墙岩棉防火隔离带 雄安容东隔离带 林迪保温板
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

产品详情

千万别陷入这些EPS线条的价格误区

随着我们建筑建设的需求，在很多建筑外墙上面都有见到EPS线条的身影，说到EPS线条，大家也许就会想到环保、想到各种各样的装饰材料，不同档次或是原材料成分不同的EPS线条在价格方面会出现不一样的现象。价格在很多时候都成为了消费者是否购买EPS线条的主要因素，小编为大家整理以下这些EPS线条的价格误区，希望对大家有所帮助。

一、“高”价格

不少朋友在购物的时候，都会错误的认为价格越高的产品，质量以及性能就会越好。其实产品的价格是由多方面决定，质量以及性能知识其中的一个部分，所以不能以一概全。

二、“低”价格

格的产品往往都得到人们的关注以及青睐，雄安外墙保温岩棉板防火隔离带，同时贪小便宜在很多时候会导致自己吃亏。所以EPS线条的选购需注重的质量，并不是实惠的产品。

三、大量购入

大量购入EPS线条往往能用更低的价格获得的产品，但是如果在没有经过考验以及检查的情况下，大量购入EPS线条，容易出现适得其反的效果。

四、品牌

同样规格的产品，不同的品牌，在价格方面有着不一样的表现。这个时候，并不能说明价格高好，雄安容东隔离带，还是价格低好，也不能说明那个，小编建议大家选择的品牌。

EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件，它能完全替代传统的水泥（GRC）构件，更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，雄安保温外墙防火隔离带规范，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。特别对于高层建筑的欧式风格，安装水泥构件非常困难，工期长，时间久会出现裂缝，耐久性差，而采用EPS装饰线条，具有安装方便、经济、耐久性长等优势。

线条eps厂家：主要技术参数

线条eps厂家|主要技术参数

1、EPS装饰构件

物理学性能指标应符合以下要求：

吸水量 500g/m²（浸水24h）

抗冲击强度 6.0J

耐冻融 表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离

不透水性 构件外层防护砂浆层内无水渗透

符合 高度设计要求的抗风压荷载值

2、聚

物理学性能指标应符合以下要求：

EPS聚板（不小于18kg/m³，B1级防火要求）

导热系数 0.041

垂直于板面的抗拉强度 0.2MPa

压缩强度 0.1MPa

尺寸稳定性 0.20%

氧指数 30%

陈化时间 20 放置6天以上或60 放置5天以上

燃烧性能等级 B1级

3、EPS粘结剂

物理学性能指标应符合以下要求：

拉伸粘结强度（与水泥）原强度 0.8MPa

耐水 0.6MPa

拉伸粘结强度（与聚）原强度 0.1MPa（破板）

耐水 0.1MPa（破板）

可操作时间 1.5-4h

4、耐碱玻纤网格布

物理学性能指标应符合以下要求：

单位面积质量 80g/m²

耐碱断裂强力 750N/mm

耐碱断裂强力保留率 50%

断裂应变 5.0%

5、EPS聚合物抗裂砂浆

物理学性能指标应符合以下要求：

拉伸粘结强度（与聚）原强度 0.1MPa（破板）

耐水 0.1MPa（破板）

耐冻融 0.1MPa（破板）

28D压折比 2.5

可操作时间 4h

科普eps线条构件的优越性

装饰eps线条厂家科普eps线条构件的优越性

EPS线条主要由聚复合耐碱玻纤网格布，外层压上一层聚合物抗裂砂浆而成。咱们需求内层的聚板一定要到达42天天然维护期，以消除其内层水份和应力；要到达相应的阻燃等级；思考到实际装置环境中能够存在的底层不平整状况，咱们需求聚板有必要柔度好，脆性小；依据柔度需求的思考，咱们通常不一味追求其容重，正常状况下聚板20~22公斤/立方米即可。中心的耐碱玻纤网咱们通常需求在140g/m²以上。外层的聚合物抗裂砂浆是我司技术和优势地点。

依据建材质检站检验成果，我公司商品一般型抗冲击为5J以上，超越外保温规范需求的3J。抗拉功能超越外保温规范的0.1MPa。外墙长时间暴露在天然环境中，对立老化、耐剥离功能、抗冻性、冷热循环热胀冷缩导致资料疲惫以及耐候性，我公司商品相应目标都合格或远远超越有关规范。

- 1、造型任意多样化可以制成各种繁杂形状、尺寸造型来满足客户要求
- 2、材质光洁细腻，线条流畅
- 3、质量轻、强度高、抗拉抗弯性能好。
- 4、原材料为无机物，燃烧防火；构件在水中长期浸泡形状不会有变化防潮防水。
- 5、加工及养护周期短，从配料到脱模1—3小时，确保成品率，每日浇水养护一周。
- 6、施工简易快捷构件可以自由调整大小随意切割拼接，输送方便，雄安保温外墙岩棉防火隔离带报价，。
- 7、成本经济实惠
- 8、绿色环保产品可利用工业废料，内照射指数为0.05，外照射指数0.33，其产销和使用范围不受限制是一种真正的绿色建材。

雄安保温外墙岩棉防火隔离带报价-雄安容东隔离带-林迪保温板由河北林迪建材有限公司提供。河北林迪建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！