

水泥烟风道定做 贵存 全自动水泥烟风道定做

产品名称	水泥烟风道定做 贵存 全自动水泥烟风道定做
公司名称	北京贵存通风管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区周口店镇大韩继村东临14号
联系电话	13911807946

产品详情

通风管道的分类

按用途分类

- 1、净化空调系统用：镀锌板、不锈钢;(使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用)
- 2、中央空调系统用：镀锌板、彩钢保温板;(可使用玻璃钢、复合材料)
- 3、环境控制系统用：镀锌板、不锈钢;(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)
- 4、工业通风系统用：钢板、镀锌板;(丽博通风管.可使用塑料、玻璃钢、复合材料)

注：玻璃钢通风管道可分有机、无机二种，根据设计规范有消防要求的禁用有机材质;

- 5、特殊使用场合用风管：矿用涂胶布风筒、矿用塑料通风管;(要求阻燃抗静电矿用安全特性)水泥烟风道定做

1、耐火极限应提供国家消防法定检测单位按照《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009进行检验的型式检验报告，其耐火极限不低于1.0小时，全自动水泥烟风道定做，该型式检验报告有效期为2年。

2、不锈钢防火止回阀必须带有和防火止回阀连为一体的导流支管设置在烟气道内。导流支管应该采用和防火止回阀相同的不锈钢材料制成。防火止回阀应提供国家消防法定检测单位出具的型式检验报告。检验结果应符合《排油烟气防火止回阀》GA/T798的规定，其耐火极限不低于1.0小时。

3、排气通风道产品通风性能检验报告内必须有对管道内部结构的描述，住宅水泥烟风道定做，检测依据应该参照《非金属及复合风管》JG/T258中的通风性能测试方法。水泥烟风道定做

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

水泥通风道施工规范一

1、高碑店排烟通风道内应设置防串烟串味、消除管道内气体涡流和空气阻滞幕的变压八字板和变压十字板等变压拔气构件，水泥烟风道定做，以消除空筒排烟通风道的止回阀被油污粘住开启失灵后出现的串烟、串火问题。

2、厂家提供的通风道应具备有效期内型式检验报告和通风性能检测报告，并对垂直承载力、抗柔性冲击性能进行复检，机制水泥烟风道定做，高碑店通风道复检为见证取样送检，检验结果应符合《住宅厨房、卫生间排气通风道》JG/T194或标准要求严于JG/T194的企业标准的规定。水泥烟风道定做

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

水泥烟风道定做-贵存-全自动水泥烟风道定做由北京贵存通风管业有限公司提供。北京贵存通风管业有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，贵存通风管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事机制通风道厂家，北京机制通风道生产厂家，北京机制通风道供货商的厂家，欢迎来电咨询。