

# 高压配电箱 合肥配电箱 安徽长龙|经验丰富

产品名称	高压配电箱 合肥配电箱 安徽长龙 经验丰富
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

配电箱的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号（箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号），智能配电箱价格，暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识。配电箱的板材的各种指标必须合乎国度的有关请求。所有配电箱请求采取合乎国度标准的冷轧钢板。二层底板需用2mm厚冷轧板。配电箱空开零线配线照明及插座回路一般采用2.5mm<sup>2</sup>导线，每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm<sup>2</sup>或4.0mm<sup>2</sup>导线，智能配电箱报价，一根导线配一个空开。

施工配电箱与开关箱应该装设在通风、干燥及常温场所。不可以将它设在有严重损伤作用的、烟气、蒸气、液体等中，以及一些易受撞击、振动、液体侵溅等场所。配电箱体内空开安装时首先要注意箱上空开安装孔位置，保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列，开关预留位应为一个整位。在使用消防配电箱的时候，需要准备一定数量的灭火器材。如果应用的设备很多，那么在每台设备之间，需要有一定的间隔，合

肥配电箱，避免因过于密集而出现问题。

配电箱体内空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置，保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时从左向右排列，高压配电箱报价，开关预留位应为一个整位。配电箱的特点：选用的箱底、安装支架、箱盖等可拆装结构，箱内设有零线、接地端子排，箱壳上下均有敲落孔。配电箱属于经济型开关配电箱，可装各种微型断路器、86型插座等，且能够作为线路过载和短路保护。配电箱内的PE线不得串接，与活动部件连接的PE线必须采取铜质涮锡软编织线穿透明塑料管，同一接地端子多只能压一根PE线，PE线截面应合乎施工标准请求。

高压配电箱报价-合肥配电箱-安徽长龙|经验丰富(查看)由安徽长龙电气集团有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽长龙电气集团有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为配电装置具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!