

# 停车场道闸系统 安徽龙驿

产品名称	停车场道闸系统 安徽龙驿
公司名称	安徽龙驿停车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区绿地瀛海大厦A座1306室
联系电话	15395086991

## 产品详情

如今每个小区、学校、公司、医院、酒店、图书馆、商业区、机构、旅游景区、娱乐场所、企事业单位等都有自己的停车场系统，而道闸是停车场系统的重要部件，所有车辆的进出都由道闸控制。因此对于道闸的选择十分关键。道闸外壳需要坚固耐用，建议选择厚度2MM以上、型号45#以上的冷轧钢材质外壳，并且采用汽车金属漆工艺喷漆，做到防腐防水防锈。车牌识别系统中道闸因为其挡车的自身功能，又称做挡车器，此种装置早起源于国外，引入到我们国内改善我国道路安全问题，方便了管理，它可以专门限制道路上汽车、机动三轮等机动车辆的行驶通行，被人们广泛的应用在一些中的小区、各种告诉公路收费站、地下或者露天停车场等。电动道闸可以实现自动管理，可以通过遥控或者来控制其杆的升降。变频道闸其实就是普通道闸的升级版，变频道闸用的电机为变频电机和变频控制芯片，正是因为这个变频控制芯片搭配变频电机让变频道闸各方面的性能都优于普通的道闸。

停车场道闸在停车场系统中扮演着重要的角色，随着停车场智慧化的建设，而道闸也在进行着不断的改造升级，如今市面上出现了很多不同类型的道闸产品，但是总的来说都分为两类，普通道闸和变频道闸；停车场道闸的报价主要分为四个部分：

- 1、入口控制部分
- 2、出口控制部分

### 3、收费中心内设备

### 4、辅材设备

如今每个小区、学校、公司、医院、酒店、图书馆、商业区、机构、旅游景区、娱乐场所、企事业单位等都有自己的停车场系统，而道闸是停车场系统的重要部件，所有车辆的进出都由道闸控制。因此对于道闸的选择十分关键。道闸外壳需要坚固耐用，建议选择厚度2MM以上、型号45#以上的冷轧钢材质外壳，并且采用汽车金属漆工艺喷漆，做到防腐防水防锈。

摆闸：摆闸是所有通道闸中通道宽度范围\*大的，摆臂长度可以定制，单摆臂长度标准40cm，\*长可达60cm，这样双杆通道宽可达120cm，适用于单向或双向控制、车流(电动车、三轮车)，通行速度一般.主要用于通道出入口管理，通常的应用场所只允许人员通过，或拖带行李的人员，及残障人员通行。考虑到摆闸较于翼闸可做到宽的通道特性。有的摆闸通道可混杂行人、自行车，助力车、残障车等一些非机动车交通工具通行。道闸性能

- 1、特殊转动结构，无齿轮、无皮带转动，停车场道闸系统，无需保养，使用稳定，寿命更长久.
- 2、特殊设计的平衡结构，使闸杆慢起动，快运行，慢停止，
- 3、排除闸杆运行带来的抖动。
- 4、闸杆90度运行，排除故障而带来360度运转的意外发生。
- 5、特殊设计低速铝外壳电机，波箱连体设计，低噪音，散热快。
- 6、驱动机构设计智能过热保护系统，在频繁使用下，控制马达的温升，使马达不易烧坏。道闸机箱及闸杆美观时尚颜值高，并且闸杆需要带反光效果，这样防止因夜晚看不清楚而撞上闸杆的情况。另外闸杆采用防砸胶条、中间铝合金材质，这样即便有车撞上也不会刮伤车，同时闸杆材质较轻对电机负荷较小，可以延长电机寿命。

停车场道闸系统-安徽龙驿(推荐商家)由安徽龙驿停车服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽龙驿停车服务有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为门禁考勤器材及系统具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事合肥道闸系统，安徽道闸系统，南京道闸收费系统的厂家，欢迎来电咨询。