

湘东区舞台 顺宇桁架舞台怎么搭建 舞台搭建设计

产品名称	湘东区舞台 顺宇桁架舞台怎么搭建 舞台搭建设计
公司名称	南昌顺宇会展服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西南昌市青云谱南货场
联系电话	18720083787 18720083787

产品详情

舞台灯光工程的基本布置方法

- 1、在一个很好的舞台灯光工程，为了让观众清楚地看到舞台和明确的表现。首先，我们给整个阶段基本照明。该基本照明包括均匀的白光和彩色光照明。基本白色的光的照明是必需的，年会舞台搭建设计，但是该照明要求并不高，搭建舞台桁架，特别是在某些场合有很多欣赏，或某些性能，或一些特殊的性能（如魔术）高潮，基本白光是特别重要的。
- 2、基本颜色的光整体阶段的气氛光。确定整个照明效果的音色，无论是激情，浪漫和温暖或忧郁。灯光选择安装在舞台的前部的光，投射到舞台应该是聚光灯。色光应由附加彩色滤光片来获得。颜色不要太黑暗。聚光灯通常用于在舞台演出的顶部和后面的阶段（背光）。光束聚光灯可以被使用，光的方向浇铸在从后面所述主体，亮度可以更亮，而且颜色也可以更厚。
- 3、字符光---组性能和大面积照明是由基本的白光灯解决。局部照明和主机的照明都解决了后续投光灯，所以要搭配2-3台的后续投光灯，以不同的场合。队或其它相对固定表演者可以在固使用波束聚光灯到投光。
- 4、背景光---歌舞厅的背景将与不同表演者改变，并且每一个变化是由于美学或程序的需要。背景光适当地强调这些背景对象，以便它们可以被集成到性能，并掀起的主题。常用的背景灯包括天空窗帘灯，地面窗帘灯，近光灯，等等。
- 5、基本效果灯---定向波束灯组成，具有三维美学，颜色的变化，并且该形状可以被组合并且由舞台照明工程师随意改变。

哪种桁架在出售时价值比较昂贵？

建议跨度指数6米。但是跨度相对小，运输及装卸不注意容易使弹簧头脱落或损坏，舞台搭建设计，很难修复。如果搭建比较大的背景墙、展棚或者经常在户外使用，桁架建议您选用标准1.2mm，斜拉标准6mm。桁架质量上要比1.0更好一些。承重能力更强一些。价格也比较居中。

从力学方面分析，桁架外形与简支梁的弯矩图相似时，上下弦杆的轴力分布均匀，腹杆轴力小，用料省。从材料与制造方面分析，木桁架做成三角形，钢桁架采用梯形或平行弦形，钢筋混凝土与预应力混凝土桁架为多边形或梯形为宜。房屋建筑用的桁架，一般仅进行静力计算；对于风力、力、运行的车辆和运转的机械等动荷载，则化为乘以动力系数的等效静荷载进行计算。

工程用的桁架节点，一般是具有一定刚性的节点而不是理想的铰接节点，由于节点刚性的影响而出现的杆件弯曲应力和轴向应力称为次应力。计算次应力需考虑杆件轴向变形，可用超静定结构的方法或有限元法求解。

舞台高度问题

目前户外舞台搭建*常见的高度有:20cm、40cm、60cm.

(1)、20cm的舞台适用于中小型活动或者室内活动，如:商品，生日party，内部公司年会等.

(2)、40cm高度的舞台*常用，适用于开业庆典，奠基仪式，启动仪式，揭幕仪式，开工仪式，封顶仪式或者大型的公司年会活动等.

(3)、60cm高度的舞台适用于场地大，参加活动人数多的场合，如某些大型的活动，像明星见面会，演唱会等场合.

舞台的尺寸

户外舞台搭建一定要有尺寸的限制，因为其铺设的木板是有一定规格的.尺寸不搭配，不仅会影响美观度，还会使费用增加，在舞台尺寸确定的时候，能够起到事半功倍的效果.

舞台的美观度

在户外舞台搭建完成过后，会在舞台上铺上地毯，颜色可以按客户的要求来定制，舞台的周围用围边围起来，湘东区舞台，一个非常美观的舞台就成型了.在舞台美化时，地毯一定要用崭新的，围边一定要无缝拼接，做好这些细节，才会让舞台更美观、更大气.

湘东区舞台-顺宇桁架舞台怎么搭建-舞台搭建设计由南昌顺宇会展服务有限公司提供。南昌顺宇会展服务有限公司是从事“桁架,舞台,方管桁架,铝合金桁架,舞台桁架,桁架厂家,租桁架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。