

玻璃纤维膨体纱 纤维纱 滤料

产品名称	玻璃纤维膨体纱 纤维纱 滤料
公司名称	营口市洪源玻纤科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	滤料类型:纤维纱 适用对象:滤料 用途:防尘、除尘
公司地址	西市区智新街西101
联系电话	13322311456 13940726288

产品详情

滤料类型 用途	纤维纱 防尘、除尘	适用对象 性能	滤料 耐酸、耐碱、耐高温、耐 低温、防火、防水
类型 吸附率 化学成分 产品介绍	高效 90 (%) 玻璃纤维	品牌 密度	中、无碱玻璃纤维纱 0 (g/cm3)

玻纤膨体纱滤料是用部分膨体纱织造成的织物滤料。玻璃纤维纱通过气流喷吹后使其组织发生膨化，由于用纱结构和工艺的不同，可以生产出不同种类的膨体纱。

在加工过程中把一束或几束连续纤维纱线,以一定的过送量喂入特定的喷嘴里,并向喷嘴通入连续的高压空气流,使纤维彼此分开,丝束在无张力的状态下射出喷嘴。

产品特点

电绝缘性能好，耐高温

拉伸强度高，耐热性好，抗腐蚀

不燃性，很好的化学稳定性

产品应用

玻璃纤维膨体纱广泛的被用作增强材料，高温过滤材料、隔热保温和防火灭火材料。玻纤膨体纱滤材

性能优良,使用玻纤膨体纱滤料可取得好的经济效益和环保效益。