

辽宁高压电容补偿柜 三子电气 高压电容补偿柜安装

产品名称	辽宁高压电容补偿柜 三子电气 高压电容补偿柜安装
公司名称	襄阳三子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	13697100288 13697100288

产品详情

当电容器地额定电压高于或者等于电网电压时，应将电容器外壳接地，以保障人身安全，当电容器的额定电压低于电网电压时，则应加强电容器对地绝缘，可用相当于电网绝缘水平地支柱绝缘子支撑电容器的安装台架，外壳再与台架连接。

电容放电。电容器在断开电源后，期间仍可能有极高的残余电压。为此，在补偿电容器之中应有内装或者外设的放电回路（电阻或电抗器、电压互感器），使电容器的电压在3min（额定电压1000v一下的电容器组成）或10min内（额定电压在1000v及以上的电容器组）降到50v。为了防止带电荷合闸以及防止人身触电伤亡事故，电容器组必须加装放电装置。高压无功补偿装置

高压无功功率补偿柜自适应功能保证了电力电容的使用安全，实现了电容补偿柜的自动稳定投切，改善电网的功率因数，是低压配电系统补偿无功功率的理想控制器。

产品的主要特点：缺相保护、过温保护、过压欠压保护、电压电流谐波保护、多种编码投切、补偿方式多样化。一般来说，低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关，高压电容补偿柜安装，热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。电容器补偿柜的作用

接触器为直动式双断点结构，触头系统分上下两层布置，上层有三对限流触头与限流电阻构成抑制涌流装置。当合闸时它先接通经数毫秒之后工作触头接通，辽宁高压电容补偿柜，限流触头中磁块在弹簧反作用下释放，高压电容补偿柜价格，断开限流电阻，使电容器正常工作。CJ19-25 ~ 43的接触器有两对辅助触头接触器有三对辅助触头。接触器接线端有绝缘罩覆盖，。线圈接线端带有标出电压数据，可防止接错。

辽宁高压电容补偿柜-三子电气-高压电容补偿柜安装由襄阳三子电气有限公司提供。襄阳三子电气有限

公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！