

吉林高压固态软启动柜 高压固态软启动柜厂商 三子电气

产品名称	吉林高压固态软启动柜 高压固态软启动柜厂商 三子电气
公司名称	襄阳三子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	13697100288 13697100288

产品详情

高压软启动柜还具有多种完善的保护功能：短路、过流、限流、过压、欠压、过负载、缺相、三相电流不平衡、过热、通信故障等各种故障状态报警及时处理保护保护软起动机及电机。的散热及设计使晶闸管部件得到有效冷却。任意可选的多种软起动机功能，包括标准软起、恒流软起、双电压斜波起、高压固态软启动柜售价，带突跳功能软起等。具有体积小，功耗低，高灵敏度、无触点、安装方便等特点。高压软启动柜中的保护功能：（1）具有自检程序：开机自检。

高压可控硅：每相中采用相同参数的可控硅串并联安装在一起。根据所使用电网的峰值电压要求，选择可控硅串联的数量不同。

可控硅保护单元：包括由RC网络组成的过电压吸收网络、由均压单元组成的均压保护网络。

触发部件：采用强触发脉冲电路，保证触发的一致性和可靠性；利用触发进行可靠高低压隔离。

真空接触器：在起动机完成后，三相真空接触器自动吸合，电动机投入电网运行。

高压启动柜

将柜门控制面板上的“本柜/远程控制”旋钮，吉林高压固态软启动柜，旋至本柜部位;将“软起/直起”旋钮，旋至直起部位;按住“直接启动”按键，合上旁通交流接触器KM1。

合上高压柜隔离开关，送主控制回路直流高压电源，电动机就可以启动进行。

高压启动柜必须关机时，直接分离高压柜隔离开关，高压固态软启动柜厂商，短路主控制回路直流高压电源，再按红色蘑菇头“变向”按键，分离旁通交流接触器KM1。什么是一体化高压固态软起动机，高压固态软启动柜工厂，下面为您介绍一下：

一体化高压固态软启动柜，高压固态软启动柜型号，采用标准中置高压开关柜，将高压运行柜与高压固态软启动柜二者合为一体，既有软起功能又具有开关柜的运行保护功能;这样既节省安装空间，又方便客户配电室进行并柜使用，同时，还能节省一定的投入费用。一体化高压固态软启动器柜体设计为侧进下出的接线方式，主开关器件采用VS1系列手车式断路器，使用更加安全方便

吉林高压固态软启动柜-高压固态软启动柜厂商-三子电气由襄阳三子电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳三子电气有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为高压开关设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!