

# PVC附框批发 芜湖创佳工贸 蚌埠附框批发

产品名称	PVC附框批发 芜湖创佳工贸 蚌埠附框批发
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

### 安装门窗副框使用聚合物水泥防水

安装门窗副框使用聚合物水泥防水，蚌埠附框批发，基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏；凹凸不平及裂缝等缺陷必须填平，渗漏处必须止水；阴阳角应做成圆弧角。2. 严格按出厂要求的配料比准确计量，配料时先将液料用搅拌器搅拌，在搅拌状态下慢慢加入粉料进行混合搅拌（可加适量水调节黏度，但加水尽量在粉料加入前加），塑木节能附框批发，要充分搅拌分散，达到均匀无粉团，无沉淀为止。配好的料应在2~3小时内用完。3. 按选定的工法，按顺序逐层完成，各层之间的间隔时间以前一层涂膜干固不粘为准。一般施工约需4小时以上，PVC附框批发，温度为20℃。如温度低、湿度大、通风条件差则时间要更长些。基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏；凹凸不平及裂缝等缺陷必须填平，渗漏处必须止水；阴阳角应做成圆弧角。

门窗附框生产标准：《居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》

门窗附框生产标准：《居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》（DGJ32/J157-2013）实施

以来，标准化附框在我省居住建筑上得到了广泛使用，取代了传统的湿法安装，提高了建筑外窗的标准化水平和建筑节能效果。但在附框生产和使用中出现了许多新问题，如产品材质杂乱、截面腔形不一导致附框产品质量不能保证，设计及施工安装验收由于没有明确的规定导致附框不合理选用、不合理安装现象时有发生。为了使标准化附框干法安装健康发展，推进标准化外窗系统的顺利发展，根据一年多来的标准化附框应用的经验和存在问题，遵循科学性、实用性和可操作性的原则，在广泛进行了调查研究基础上编制了本导则。本导则对标准化附框的型材材料、型材构造，应用设计、安装以及质量控制等进行了规范，以起到正确指导标准化附框生产、设计、安装和验收的作用。

门窗附框安装施工注意事项：安全环保措施：1、安装门窗、玻璃或擦玻璃时，严禁用手攀窗框、窗扇和窗撑；操作时应系好安全带，严禁把安全带挂在窗撑上。2、安装门窗用的梯子必须解释牢固，节能门窗附框批发，不应缺档，不应放置过陡，梯子与地面夹角以 $60^{\circ}$ ~ $70^{\circ}$ 为宜；严禁两人同时站在同一梯子上作业；高凳不能站在其端头，放置跌落。3、施工过程电锤等产生较大噪音的施工机具应在规定的时间内使用。4、用电工具用完后，要断电，妥放，禁止随地乱扔。5、施工后的废料应及时清理干净，做到活完场地清。

PVC附框批发-芜湖创佳工贸(在线咨询)-蚌埠附框批发由芜湖创佳工贸有限公司提供。“附框,节能附框,pvc附框,门窗附框”选择芜湖创佳工贸有限公司，公司位于：芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号，多年来，芜湖创佳工贸坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖创佳工贸期待成为您的长期合作伙伴！