

# 精恒液压元件公司 烟台活塞杆 眉山活塞杆

产品名称	精恒液压元件公司 烟台活塞杆 眉山活塞杆
公司名称	无锡市精恒液压元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇杨市人民东路61-1号
联系电话	13961753688 13961753688

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市精恒液压元件有限公司

在一般的生产加工中，都会优先考虑采用这样的电源设备。并且依靠选择的油缸进行加工生产，达到稳定的输出。油缸中的活塞杆是用什么材料？应该都是一种频率的材料，烟台活塞杆，能够让电流稳定的传输，避免发生什么意外情况。这样的工件设计肯定是比较核实的，这样的材料是活塞杆的油缸的，这样的材料设定也是需要通过对这样的油缸材料，保证设定材料是符合要求的，这样也能具有不错的发展调控需求和设定。

### 活塞杆加工工艺

连杆采用35号钢，加工工艺为：冷拉成型—车削—连续式中频感应淬火—预磨外圆—预精磨外圆—精磨外圆—超精加工—电镀铬—去氢回火—超精研磨。为了研究连杆表面质量与耐蚀性关系，在电镀铬前加入超精加工工序。

电镀设备为德国进口电镀线

镀液成分：

铬酸225~275g/L ,

硫酸2.5-4 . 0g/L , 青岛活塞杆 ,

C r 2 O 3 3 ~ 1 0 g / L ,

dw-03210-20ml ;

镀液温度55-58 ;

时间20min , 阴极电流效率26%—36%电流密度40-90A/dm<sup>2</sup>。

## 空心活塞杆的应用及参数指标有哪些？

### 1.应用

空心活塞杆在印刷、纺织、轻工以及自动化设备中，有着非常广泛的应用，特别是在汽车行业中。

### 2.参数指标

表面粗糙度：Ra0.2—0.4

硬铬厚度：0.01—0.015mm

表面硬度：HV700—1150

直线度：0.05—0.1m/m

### 3.材质

一般来讲，眉山活塞杆，空心活塞杆所使用的材质为无缝钢管。

### 4.加工技术

空心活塞杆，潍坊活塞杆，它一般是采用车削加工。

车削加工，它就是在车床上，利用工件相对于刀具的旋转，来对工件进行切削加工，它是一种常见也是基本的切削加工方法，并且在生产中占有十分重要的地位。

精恒液压元件公司(图)-烟台活塞杆-眉山活塞杆由无锡市精恒液压元件有限公司提供。无锡市精恒液压元件有限公司在液压元件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，精恒液压元件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：徐国华。

