

干冰清洗 武汉泰帝捷公司

产品名称	干冰清洗 武汉泰帝捷公司
公司名称	武汉泰帝捷干冰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区武湖工业基地恒心工业园
联系电话	15827239894 15827239894

产品详情

清洗过程中的益处

干冰喷射清洗技术在清洗各种模具中非常实用有效。请看下面这些优点：

干冰喷射清洗技术已经被(环境保护局)食品及管理局和美国批准为可使用的清洗方法。

干冰喷射清洗技术不会向大气中释放有害气体。

干冰喷射清洗技术不会产生二次废物。

干冰喷射清洗技术安全无毒)。

干冰喷射清洗技术减少或了工人受到化学清洗剂伤害的可能)。

传统模具清洗技术4-8小时的手工清洗要的多。并且，这种手工清洗模具的反复运动很容易让工人出现腕管问题。

干冰喷射清洗技术使工人们免受清洗剂的伤害，同时还省去了处理用过的已污染清洗剂带来的麻烦。这使得干冰喷射清洗技术成为一种非常绿色的模具清洗方式，这个工序已经得到了(美国)环境保护局和(美国)食品和药品管理局的批准。

正如干冰喷射清洗技术能够用于清洗机械或是其他受污表面一样，这项技术也能用来清洗工业生产模具。当干冰颗粒打到较热的物体表面后就升华为气体，整个清洗过程不会有任何的残留物。

干冰是其他工业过程的副产品。因为是用回收的CO₂制作的，所以不会再次产生CO₂或是增加空气中的CO₂，因此不会加剧温室效应。

关机

- 1、持续喷射，将漏斗内的干冰排空，消除喷射管和喷嘴上的结霜。
- 2、停止喷射。
- 3、断开电源总开关。
- 4、关闭气源开关。
- 5、打开放气阀，使管路完全卸压。
- 6、关闭漏斗盖。
- 7、完全卸压后，断开电缆连接，拆卸管路，将其放置于设备上。

操作要点

- 1、决不可使异物进入漏斗，干冰颗粒加入漏斗时，必须要通过筛板。
- 2、不可滥用喷和电缆。
- 3、将扭曲的管路伸展。
- 4、将设置脚板锁止。
- 5、压缩空气压力低于5KG/cm²时，降低供冰速度，以免喷堵塞。
- 6、将供冰速度降低，然后逐步升高，找到满足清洗效果要求的供冰速度。
- 7、中断工作时要清空漏斗。
- 8、首先清空漏斗，方可再次充填干冰。
- 9、工作结束后，空喷1分钟。

专利1技术可使输冰管长达50米也不会影响喷射效果。而别的清洗机是没有该能力的；干冰喷头上面具有气源按钮、供冰按钮，能得心应手操作。喷头的喷管是螺纹接口，干冰清洗，可任意更换各种长度和各种形状的喷头管，满足不同的清洗部位，可据用户的实际场合制作不同的喷头；对压缩机空气的要求：机内气管上有自动空气过滤器和除湿装置。能对不洁的气源做处理。对气源要求不严格，所以这种装置已满足要求。不同于别的清洗机由于有气动元件，气源水分和不洁物会使执行机构失灵，不得不增加昂贵的除湿去污干燥机；设有电源锁以利专人使用；进气软管接口、输冰软管接口、控电缆均为螺纹连接，拆卸方便；机箱上有气压调节旋钮、干冰量调节、气压测量表；

干冰清洗-武汉泰帝捷公司由武汉泰帝捷干冰科技有限公司提供。武汉泰帝捷干冰科技有限公司在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泰帝捷一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：汪先生。