

深圳丝网印刷机厂家 创利达

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 深圳丝网印刷机厂家 创利达 |
| 公司名称 | 深圳市创利达印刷机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坪地街道中心社区南岸路6号B栋101 |
| 联系电话 | 13825235253 13825235253 |

产品详情

丝网印刷工安全操作规程

- 1、工作前必须打开所有抽风设备，并保持运转正常；
- 2、操作员必须熟悉并掌握油墨性能及其危害特性。
- 3、丝印室内严禁烟火。
- 4、作员必须熟悉灭火器材的位置，懂得使用灭火器材扑灭初起火灾。
- 5、操作员必须正确配戴好防护口罩、橡胶手套后方可操作。
- 6、油墨、丙1酮等化学品原料或辅料只能领取当班用量，并集中存放在储存柜内，并关门上锁，不得摆放在地面上或工作台上。
- 7、油墨，丙1酮等化学品原料或辅料的容器，必须保持密封状态，防止有害气体挥发污染环境。

深圳丝印机告诉你移印机印刷的必备品

移印机作为特种印刷的主体工艺，在常规生产之前要准备以下事项：

1：移印菲林

移印菲林是制作移印钢板的必标准，也是首要的必需品，制作移印菲林需要提供印刷产品一比一的图案作为参考。

2：移印钢板

移印钢板作为移印图案的载体，是首要的必备品，制作移印钢板需要提供印刷的产品图案作为参考。

3：移印胶头

需要根据产品的印刷图案及位置选择合适的胶头。

4：移印刀片

刮去钢板表面多余的油墨，现出图案的部分。

5：移印油墨

金属、塑胶等都有各种不同的编号及材质，深圳丝网印刷机厂家，所以需根据不同的产品选择附着力好的油墨。

6：产品夹具

从油墨制造和使用方法上谈解决丝印机印刷后封网的方法。对因油墨的颗粒较大而引起封网，可以从制造油墨时着手解决。主要方法是严格控制油墨颗粒度不宜过大。从现代制造油墨技术水平来看，解决油墨颗粒较大的问题不是一件难事。

在丝印机印刷过程中，油墨粘度，造成封网主要原因是：丝网印版上的油墨由于溶剂蒸发，致使油墨粘度，而发生封网现象。如果印刷图文面积比较大，死网印版上的油墨消耗多，封网现象就小。如果图文面积小，丝网印版上的油墨消耗小，油墨在丝网印版上往返时间长。随着油墨多次在丝网印版上的移动，粘度逐渐就容易造成封网。这种情况下要经常换用新油墨，可防止封网现象的发生。

深圳丝网印刷机厂家-创利达(推荐商家)由深圳市创利达印刷机械设备有限公司提供。深圳市创利达印刷机械设备有限公司是从事“印刷机械及周边设备和配件的销售,物及技术进出口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。