

# 湿式电除尘器安装 振业环保 东莞湿式电除尘器

产品名称	湿式电除尘器安装 振业环保 东莞湿式电除尘器
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

## 产品详情

蜂窝式电捕焦油器。蜂窝式与管式的结构相同，是将通道截面由圆形改为正六边形。两个相邻正六边形共用一条边，东莞湿式电除尘器，即靠中间的正六边形的六条边均被包围它的六个正六边形所共用。用2~3mm的钢板制成的蜂窝板即可满足工艺和机械强度的要求。由于蜂窝式电捕焦油器具有结构紧凑合理、没有电场空穴、有效空间利用率高、重量轻、耗钢材少和捕集特性好等优点，但存在制造难度大，在运输安装过程中易产生误差等缺点。随着设备制造工艺水平的提高，蜂窝式电捕焦油器的优点会越来越受到人们的重视，必将逐步取代同心圆式和管式电捕焦油器。

3.炼焦和煤气生产厂使用o+来捕获煤气中的焦油液滴。电捕焦油器前煤气中焦油含量一般在4500 mg/m<sup>3</sup>左右，净化后煤气中焦油含量可达50 mg/m<sup>3</sup>。焦油去除率在98%以上。而进入电捕焦油器的气体的温度、流量等因素会直接影响蜂窝电捕焦油器捕集焦油的能力以及后续过程中气体的净化程度。由于后续工序对煤气中焦油含量的严格要求，控制煤气中焦油含量显得尤为重要。

当含有焦油液滴等杂质的气体通过电场时，吸附有负离子和电子的杂质在电场的库仑力作用下向析出物移动，然后带电气体被释放并吸附在析出物上，湿式电除尘器报价，从而达到净化气体的目的，通常称为带电现象。当沉积物上吸附的杂质量增加到大于其附着力时，会自动向下流动，湿式电除尘器安装，从电捕焦油器底部排出，而清洁气体则从电捕焦油器上部离开，进入下一道工序。

### 2.电捕焦油器的除尘器结构：

电捕焦油器由筒体、沉淀电极、电晕电极、上下吊架、气体再分布板、蒸汽吹扫管、绝缘箱和进料箱组成。电捕焦油器是利用带有正负电荷的焦油滴在高压静电场的作用下分别向沉淀电极和电晕电极运动，湿式电除尘器型号，焦油滴到达沉淀电极和电晕电极。在重力作用下，焦油液滴在电除尘器下方流动，到达底部喷射器外部。

湿式电除尘器安装-振业环保(在线咨询)-东莞湿式电除尘器由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。振业环保——您可信赖的朋友，公司地址：湖北襄阳市樊城区七里河西路，联系人：叶总。