

中心传动刮吸泥机供应商 湖南中心传动刮吸泥机 无锡馨程

产品名称	中心传动刮吸泥机供应商 湖南中心传动刮吸泥机 无锡馨程
公司名称	无锡馨程环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇高塍村
联系电话	13861511238 13861511238

产品详情

ZBX系列浓缩池刮泥机适用中心进水出泥周边出水的辐流式浓缩沉淀池。ZBX型浓缩池刮泥机分为A、B、D三种形式，技术参数见上表。其中A、D系列适用于中小池径，B系列适于中大型池体。土建条件与CG系列相同。刮泥板采用多板倾斜刮板形式。

ZBX系列浓缩池刮泥机与CG系列刮泥机相同，但在刮臂上设有栅条，以便有效的分离污泥中的间隙水，减少污泥体积，使沉淀后污泥得到进一步浓缩。本机设有机电过载保护装置，中心传动刮吸泥机供应商，如果过载实现停车。

故障及特殊情况下初步处理：

气冲阀门或水冲阀门突然关闭，中心传动刮吸泥机直销，中断反冲洗停鼓风机或反冲泵，关进水阀、闸板、滤格停用。

鼓风机、反冲泵运行过程中，电流、出口电压偏高，检查相应管路阀门是否全开、电源电压、电流是否正常、鼓风机、反冲泵运行是否有异响。

反冲泵运行过程中，中心传动刮吸泥机厂家，电流出口压力偏低，反冲水力、水量不足，停泵，启用另一台反冲泵，打开泵顶排气阀，观察是否积气，若是其它泵情况一样，湖南中心传动刮吸泥机，则应中断反冲洗，进行检查。

3、检查阀门

进水阀、排水阀、排气阀、水冲阀和各滤格放空阀应处于关闭状态。

4、进水控制

打开进水阀，直至滤池水位升到设计水位。

5、清水阀控制

打开清水阀，调节阀门开启度（按“ ”、“ ”键再按“ SET ”键确认，取水开大机时，约50%，取水开小机时，约30%），使滤池水位保持设计水位（即3.50m - 3.60m左右）。

中心传动刮吸泥机供应商-湖南中心传动刮吸泥机-无锡馨程由无锡馨程环保科技有限公司提供。无锡馨程环保科技有限公司为客户提供“刮泥机,刮稀泥机,行车式刮泥机”等业务，公司拥有“馨程环保”等品牌，专注于环保设备等行业。，在宜兴市高塍镇高塍村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李总。