

圆形采光罩 合肥开博|现货充足 亳州采光罩

产品名称	圆形采光罩 合肥开博 现货充足 亳州采光罩
公司名称	合肥开博建筑装饰品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国·合肥市龙塘青年工业园青年路8号
联系电话	18326000859 18326000859

产品详情

采光罩抗撞击：抗击强度是普通玻璃的300-400倍，是一样厚度亚克力板的35倍，是钢化玻璃的3-30倍，亳州采光罩，用3kg锤以下1米坠下也无裂痕，有不碎玻璃和响钢的美称。3、采光罩重量轻：和玻璃比重量只有它的一半，运输方便、而且还减少了安装以及支撑框架的成本。4、采光罩阻燃：PC板自身燃点是650摄氏度，有很好的阻燃性能，自燃时不会出现有毒气体，不会助长火势的蔓延。

他现在主要是在温室大棚这一领域有着很好的利用，不过除了这一个方面像我们平时见到的很多透明的停车场后者是车站的顶部，多是运用的这种材料。采光罩。安装采光罩的时候要注意什么？首先在安装之前要先对需要安装的场所进行一个详细的了解，屋顶采光罩，这样才能做到心中有数，以后的工作进行起来才会更加的有条不紊。当然安装时要把尺寸把握，圆形采光罩，这样才会更加的方便。

喷夹角选择。喷夹角是指两组分树脂胶液射流之间的夹角。夹角大混合交点近，夹角小混合交点远。一般选用20°夹角，此时，pc板采光罩，喷口距350-400为宜。改变操作间距时，必需调整喷夹角，以保证树脂在靠近成型表面的地方混合均匀。采光罩。采光罩的安装调试工作采光罩在固定前需先导孔，孔径必需大于固定螺丝直径的6-9mm以作为热胀冷缩之用。

圆形采光罩-合肥开博|现货充足-亳州采光罩由合肥开博建筑装饰品有限公司提供。合肥开博建筑装饰品有限公司为客户提供“采光天窗,采光顶”等业务，公司拥有“开博”等品牌，专注于其它等行业。，在中国·合肥市龙塘青年工业园青年路8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。