

德阳摩托车头盔护目镜冲击性能测试仪生产厂 中科恒维科技

产品名称	德阳摩托车头盔护目镜冲击性能测试仪生产厂 中科恒维科技
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

产品详情



安全帽在使用过程中遇到的问题

- 1、使用之前应检查安全帽的外观是否有裂纹、碰伤痕及、凸凹不平、磨损，帽衬是否完整，帽衬的结构是否处于正常状态，安全帽上如存在影响其性能的明显缺陷就及时报废，以免影响防护作用。
- 2、使用者不能随意在安全帽伤拆卸或添加附件，以免影响其原有的防护性能。
- 3、使用者不能随意调节帽衬的尺寸，这会直接影响安全帽的防护性能，落物冲击一旦发生，摩托车头盔护目镜冲击性能测试仪生产厂，安全帽会因佩戴不牢脱出或因冲击后触顶直接伤害佩戴者。
- 4、佩戴者在使用时一定要将安全帽戴正、戴牢，不能晃动，要系紧下颚带，调节好后箍以防安全帽脱落。

消防头盔的防护特性

我国消防员装备的玻璃钢材质消防头盔，随着技术进步，头盔的抗冲击性和强度越来越高，重量也越来越轻。2008年汶川地救援时，绝大多数的消防员戴的都是这种救援消防头盔，但他们可能会被溅起的碎

屑崩伤眼睛。

引入我国的F1消防头盔，其帽形设计可有效保护头部、面部和眼部。F2救援头盔，护目镜放下后可有效眼睛实施保护，2013年的雅安救援中，这样的头盔已经得到了普及。F3消防头盔，虽然是美国货，却也有迎合东方人特征的设计——头盔更宽，佩戴也更舒适。

生产销售消防头盔

用途区别

安全帽主要是针对工业生产中的工人，防护工人头部受外力伤害。

安全头盔则是针对摩托车、轻骑、电瓶车等车辆驾驶员和乘坐人员，让他们在享受着速度的同时多一份安全的保障。

性能区别

正常情况下，一顶安全帽的重量在400克左右，而一顶安全头盔的重量要达到一公斤以上，也就是说一顶安全头盔的重量接近三顶安全帽。原因很简单，是因为安全头盔有增加了头部保护区、护目镜等额外配件，而安全帽则没有。

保护范围区别

安全帽主要保护的是头的顶部，一般针对高空坠落物导致的伤害。而安全头盔则是360度无死角的对头部的上面、正面、侧面都进行了方位的保护。

德阳摩托车头盔护目镜冲击性能测试仪生产厂-

中科恒维科技(图)由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。青岛中科恒维智能科技有限公司是山东青岛，试验机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中科恒维领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中科恒维更加美好的未来。同时本公司还是从事青岛安全网检测仪器，青岛安全网检测设备，青岛安全网试验机的厂家，欢迎来电咨询。