

# 变形缝911聚氨酯防水涂料厂家 德一防水涂料工厂

产品名称	变形缝911聚氨酯防水涂料厂家 德一防水涂料工厂
公司名称	广州德一防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区良田工业园
联系电话	13808848025

## 产品详情

聚氨酯防水涂料，喷涂好还是刮涂好？

聚氨酯防水涂料施工，常见喷涂、刮涂、辊涂等施工工艺，有人说，喷涂施工好，更轻松，有人也说手工方便，机器麻烦。下面从三个方面展开对比，简单介绍喷涂施工和刮涂/辊涂施工主要的不同点。

### 1.喷涂施工

聚氨酯雾化颗粒可以更好地附着基面，形成更加致密平顺的涂膜，厚度均匀；

### 2.刮涂/辊涂施工

在细部位置刮涂或辊涂聚氨酯更方便，但依赖施工手法熟练度，变形缝911聚氨酯防水涂料厂家价格，对施工人员要求高；

聚氨酯防水涂料采用喷涂施工质量、。刮涂或辊涂施工则差意，隧道911聚氨酯防水涂料厂家价格，主要存在工期长、起厚难等问题。可能导致用料多、人工成本增加，

美斯特防水涂料品牌聚氨酯防水涂料——单组份水性聚氨酯防水涂料厂家

水性聚氨酯具备良好的耐水性、耐候性。潮湿基面亦可施工，有效提高工程进度，施工安全，工艺简单。

#### 施工工艺:

施工前将基面清理干净，处理好板缝和变形缝，先在基面涂刷一遍涂料，表干后涂第二遍涂料的同时铺一层胎体材料（无纺布或玻璃纤维布），东莞911聚氨酯防水涂料厂家价格，

然后在胎体上面涂刷涂料不少于三遍。每遍用料在 $0.4-0.5\text{kg}/\text{m}^2$ 。铺胎体材料要平整压实，无气泡，地下室911聚氨酯防水涂料厂家价格，无褶皱，搭边5-10cm（参照XT-301高分子防水涂料施工工艺）。

浴室卫生间，地下室及其它防水施工如平面无缝隙可免铺胎体材料，管根必须加铺胎体材料。验收按国家防水工程技术规范标准验收。

#### 聚氨酯防水涂料适用范围

- 1.适用于建筑物地下室、地下车库、明挖法地铁和通道。
- 2.厨房、厕浴间、楼板、阳台、非外露的屋面。
- 3.可用于立面防水和阴阳角、管根等细部附加防水层，以及防水层收头的密封。
- 4.游泳池、人造喷泉、水池、水渠的防水。
- 5.停车场、广场顶板的防水。

#### 聚氨酯防水涂料施工注意事项

- 1.施工前先用清水润湿基面( $8\% < \text{湿度} < 17\%$ )，将涂料充分搅拌均匀，除底涂料外不得随意加水。
- 2.使用时，切勿在产品中掺入水分或其他材料。
- 3.涂料不宜一次涂太厚，应分多遍涂刷，避免太厚产生开裂。
- 4.涂层完全干燥后( 24h)即可做闭水试验，闭水试验时间 48h。
- 5.加铺胎体增强材料，一般应在第二道涂层进行粘贴。
- 6.严禁在5℃以下或下雪冰冻天气施工，在涂膜实干前，不得在涂层上进行其他作业，以免破坏防护层，影响防水效果。

变形缝911聚氨酯防水涂料厂家价格-德一防水涂料工厂由广州德一防水材料有限公司提供。广州德一防水材料有限公司是从事“js聚合物防水涂料,K11防水涂料,家装防水涂料招商”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董小姐。同时本公司还是从事湖北防水涂料厂家，广东防水涂料生产厂家，广州防水涂料厂家招商的厂家，欢迎来电咨询。