

低压配电箱批发 长龙电气 合肥配电箱

产品名称	低压配电箱批发 长龙电气 合肥配电箱
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

配电箱的金属局部：包含的装置板、支架跟金属外壳等均良好接地，配电箱的门、敷板等处装设，并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架坚固连接。配电箱的板材的落地柜用2.0mm厚冷轧板制造，照明配电箱及把持箱大于即是600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。配电箱、柜的所有技巧指标必须合乎标准及设计请求。人应明白生产的产品履行的标准，低压配电箱批发，并依据所依据的标准供给相应的、行标或企标（企业标准应高于或行标）。

大家应该知道配电箱的短路保护，是为了避免配电箱发生短路现象而设计的。因强大的电流会导致其出现故障，如果没有短路保护，合肥配电箱，那么导致其无法正常工作。配电箱体内导轨安装：导轨安装要水平，并与盖板空开操作孔相匹配。箱体内空开安装，预留位一般放在配电箱右侧。一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于排空开配线。配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排，汇流排的大小必须合乎有关标准请求，导

线不得盘成弹簧状。所有铜母线连接处做搪锡处理，局部均喷黑漆，贴色标。

配电箱在短路保护中，对电气控制线路中的电器或配线等设计比较严谨，如果出现故障，防爆配电箱报价，那么就不能进行工作了。如果它出现故障，那么瞬时间故障电流是额定电流的几十至几十倍。配电箱内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱内的电源母线，应有色彩分相标记。相序标色 L1 黄 L2 绿 L3 红 N 淡兰 PE 黄/绿。配电箱内的空开、唆使灯、按钮、旋转开头等操作及把持跟唆使元器件下方必须有固定坚固的标签框跟机打标签。其它元件、附件及资料均需选用合乎国度或行业现行技巧标准。

低压配电箱批发-长龙电气(在线咨询)-合肥配电箱由安徽长龙电气集团有限公司提供。安徽长龙电气集团有限公司在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，长龙电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：舒经理。