

圆形pp风管 pp风管 博厚环保塑业欢迎咨询

产品名称	圆形pp风管 pp风管 博厚环保塑业欢迎咨询
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滢口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产品。根据国家建筑材料行业标准JC646-1996标准的规定，菱镁通风管道按用途分为P类管和D类管两种。P类管主要用于公共建筑、人防工程及一般需要安装通风及空调设施的工业厂房和矿井等，方形pp风管，作通风管、排烟管和排尘管；D类管则主要用作住宅建筑的通风管、排油烟管。根据国家建筑材料行业标准JC646-1996标准的规定，菱镁通风管道按用途分为P类管和D类管两种。P类管主要用于公共建筑、人防工程及一般需要安装通风及空调设施的工业厂房和矿井等，作通风管、排烟管和排尘管；D类管则主要用作住宅建筑的通风管、排油烟管。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，实验室风管，储罐，防腐设备等产品。

风管安装一、施工准备

(一)、作业条件

- 1、空调系统的安装，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。
- 2、对净化系统的风管安装，pp通风管道，应在建筑物内部安装部件的地面已做好，墙面已抹灰完毕，圆形pp风管，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。
- 3、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求。
- 4、作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，pp风管，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产品。风管吊装

13.1 直径大于2000mm或边长大于2500mm的超宽特殊风管的支吊架应按设计规

定。13.2 支吊架下料宜采用机械加工，采用气焊切割口应进行打磨处理。不得采用电气焊开孔或扩孔

。

13.3 吊杆应平直，螺纹应完整、光洁。吊杆加长可采用以下方法拼接：采用搭接双侧连续焊，搭接长度不小于吊杆直径的6倍。采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺丝长度应大于吊杆直径，并有防松动措施。

13.4 矩形风管水平安装在允许安装距离下，其承重横担、吊杆直径及吊架的长间距应符合下表的规定

。

圆形pp风管-pp风管-

博厚环保塑业欢迎咨询(查看)由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司是湖北武汉,塑料板(片、节)、棒的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在博厚环保塑业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创博厚环保塑业更加美好的未来。