

# 层流手术室净化方案 南京手术室净化方案 山东康德莱净化更

产品名称	层流手术室净化方案 南京手术室净化方案 山东康德莱净化更
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼 603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

## 产品详情

手术室净化公司认为，通过对净化手术室的合理设计和有效管理，可以在很大程度上提升手术质量，洁净手术室净化方案，降低手术过程中内外部渠道因素导致的疾病概率，从而有利于患者更快地恢复身体。小城镇医院净化手术室的功能设计

手术室净化公司建议，小城镇医院在建设洁净手术室时，至少要坚持3个原则：在设备器件和材料装饰等功能配置方面，要满足净化手术室的功能需要；保持合理、简约的流线，做到不交叉、完整不混乱；要有一定的实用性、可靠性、经济性和先进性。

### 净化手术室的平面设计

我们针对医院手术室净化装修中的高能耗的现状进行针对性的分析，通过分析可以发现，南京手术室净化方案，高能耗主要是由于医院层流净化手术室系统空调循环水泵的过度使用造成的。今天康德莱净化说说关于手术室净化装修的节能方法。

根据医院大部分手术都是在早上或下午完成的，晚上只有少数急诊手术这一特点，我们通过在手术室净化装修系统上加装电动阀，通过对电动阀的控制，层流手术室净化方案，将460 kW冷量冷源的大系统，分成2个230 kW冷量独立的小系统。

由于这种系统，我们可以让手术室净化的机组上午或下午运行时，电动阀门全部打开，开机时先启动2台常用泵LRSB-1、LRSB-2，流量达到86 m<sup>3</sup>/h时，FLRB-1、FLRB-2风冷模块机组启动。FLRB-1、FLRB-2风冷模块机管壳式换热器与循环水进行热交换，冷量给所有净化空调机组提供7（供水）~12（回水）的冷冻水。手术室净化装修中，机组全负荷运行。另外机组晚上运行时，电动阀门M1、M2或M3、M4关闭，

开机时先启动1台常用泵LRSB-1或LRSB-2，流量达到46 m<sup>3</sup>/h时，FLRB-1或FLRB-2风冷模块机组启动。

(5)按照国家建设部、国家对单位特殊部位的基建要求如地面承重，净化工程手术间地面每平米的承重标准是500公斤，ICU(危监护病房)地面的承重标准是300公斤。这个标准已经不太适用于洁净手术部，预计很快会进行修正。

(6)其理由是现在洁净手术部的内置设备增加太多，医院手术室净化方案，净化工程中，特别是心脏手术间、腔镜手术间、手术间、预防的正负压切换手术间等必须提高原有的承重标准。如果建在高层建筑顶端，不同程度地会增加设计与施工难度；

层流手术室净化方案-南京手术室净化方案-山东康德莱净化更由山东康德莱净化工程有限公司提供。山东康德莱净化工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东康德莱净化——您可信赖的朋友，公司地址：山东济南槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼603-604室，联系人：张经理。

。