

# 鄂州消声器厂家 宏森环保工程

产品名称	鄂州消声器厂家 宏森环保工程
公司名称	武汉市宏森环保技术工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区后湖街淌湖二村201号
联系电话	13995547449

## 产品详情

消声器的性能主要包括：声学性能、空气动力性能、结构性能

### 消声器

具体来讲，对一个好的消声器要有五方面的基本要求：

- 1) 声学性能要求。具有高的消声值和宽的消声频率，消声器厂家，即在所需要的消声频率范围有足够大的消声量；
- 2) 空气动力性能要求。消声器的气流阻力小，安装消声器后所增加的阻力损失，要控制在实际容许的范围内；
- 3) 机械结构性能要求。体积小，重量轻，结构简单，便于加工，安装和维修；
- 4) 外形和装饰的要求。符合实际安装空间的需要，美观大方，表面装饰与设备相协调
- 5) 价格费用要求。制造成本低，使用寿命长。

罗茨风机消声器是如何工作的，如何选择购罗茨风机消声器？

罗茨风机消声器是根据阻声片消声原理（基本的规律）所研制，抗性段采用了多室抗性胶直管通道及十字形吸声片形式，从而保证了在较宽频带范围内具有足够的消声量。罗茨风机消声器结构由许多平行的单元消声管排列组成。那么罗茨风机消声器是如何工作的，如何选择购罗茨风机消声器？

罗茨风机消声器的工作原理（基本的规律）

本罗茨风机消声器是根据阻声片消声原理（基本的规律）所研制，消声器为阻抗复合式，其阻性段采用

超细玻璃材质棉声流旋转通风道形式，在隔音材料内将声能转化为热量，抗性段采用多室扩张段通道并附加有+字形吸声片结构。利用声通道截面突变产生声阻抗的变化引起声反射而达到消声的目的。

小孔喷注型蒸汽消声器其吸声系数高：小孔喷注型蒸汽消声器一般是用厚度小于1mm的纯金属薄板制作，在薄板上用孔径小于1mm的钻头穿孔，穿孔率为1%—3%。选择不同的穿孔率和板厚不同的腔深，就可以控制消声器的频谱性能，使其在需要的频率范围内获得良好的消声效果。取得了良好效果。不使用任何阻性吸声填料，采用微穿小孔多空腔结构，高压气流在消声器内经多次控流进入空腔体，逐级改变原气流的声频。阻力损失小，消声频带宽，工作时不起尘。不怕油雾、水气。耐高温、耐高速气流冲击。使环境噪声符合国家《工业企业噪声卫生标准》。鄂州消声器厂家-宏森环保工程(图)由武汉市宏森环保技术工程有限责任公司提供。鄂州消声器厂家-宏森环保工程(图)是武汉市宏森环保技术工程有限责任公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。

。