

HDPE双壁波纹管 巨丰市政设备

产品名称	HDPE双壁波纹管 巨丰市政设备
公司名称	武汉巨丰华中市政设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区现代五金机电城24栋19号
联系电话	13545360813 13545360813

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉巨丰华中市政设备有限公司

高密度聚乙烯（HDPE）缠绕增强B型管采用高密度聚乙烯为原料，HDPE双壁波纹管，在热熔状态下通过缠绕成型工艺制成，

并在热态未脱模前，通过滚动风冷方式冷却，管道逐步散热，壁厚均匀。是一种内壁光滑，外壁为螺形状

加强肋，由螺旋缠绕工艺制成的异形结构壁管材，属柔性管材。

连接方式：

- 1、承插式电热熔连接
- 2、承插胶圈连接
- 3、承插截流式连接

HDPE双壁波纹管具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下：抗外压能力强外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，HDPE双壁波纹管与其他管材相比较

具有明显的优势。工程造价低在等负荷的条件下，HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁管相比，能节约一半左右的原材料，所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。

HDPE双平壁钢塑复合缠绕排水管是用聚乙烯（PE）预制成T型板带，在管道成型机上缠绕熔接成管内壁的同时将轧成的波型铜钱喧嵌入两板带之间的“槽”中，并在钢带上包覆聚乙烯（PE）成为道外壁，形成埋地双平壁钢塑缠绕排水管，板带与板之间采取先进的电压熔接，接缝均匀牢固，管道壁厚均匀一致；由于管道壁厚均一致，（非波纹状），不存在薄弱环节，因此，管壁厚性能均匀一致。

产品的连接方式：不锈钢活套连接、电热熔带连接、热收缩带连接、扩口承插式连接。

HDPE双壁波纹管-巨丰市政设备(图)由武汉巨丰华中市政设备有限公司提供。HDPE双壁波纹管-巨丰市政设备(图)是武汉巨丰华中市政设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：祁总。