

变频恒压供水设备公司 聚力长茂水务 仙桃变频恒压供水设备

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 变频恒压供水设备公司 聚力长茂水务 仙桃变频恒压供水设备 |
| 公司名称 | 武汉聚力长茂水务科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武昌区友谊大道318号梦湖商住楼车联网产业园 商务138号 |
| 联系电话 | 18186184488 18186184488 |

产品详情

6. 组装点焊水箱中侧模块，无负压变频恒压供水设备，组装前按图纸要求选择相应厚度的模块，且将模块四周折边敲正校平。点好四周模

块后测量校正水箱两条对角线长度误差不得大于2mm，校正后焊接中下侧水箱的纵横向内拉筋，以稳定焊后的整

体水箱方正不变形。

7. 按第6工序要求组装点焊水箱上侧板模块，点焊校正后焊接中上侧模块的纵横拉筋，以稳定中上侧墙板水箱的方正不变形。

8. 满焊水箱模块的全部内折边焊缝。

9. 焊接水箱顶板模块，焊接前要确定好人孔的焊接位置，顶板焊好后焊水箱内拉筋立柱。

10. 焊接进出水管管口。

11. 检查所有水箱焊缝是否有缺点或漏焊，并加补好。

12. 试水、检查、补漏。不同的吨位尺寸要求的厚材厚度不同。

由智能控制系统根据用户用水量的变化和自来水管网压力，自动调节水泵运行台数和转速，始终保持系统压力稳定。与传统的二次供水方式相比节能30%以上，仙桃变频恒压供水设备，并且节省投资，变频恒压供水设备公司，无需建造水池、水箱，恒压变频供水设备价格，占用空间小。整个系统为全密封结构，卫生无污染，无需定期清洗，管理成本较低。

高楼恒压供水设备是集微电子技术、自动控制技术及多项现代建筑为一体的新技术，已被列入国家十一五规划推广项目，经过了几年的实践，该产品正朝着集约化、系统化、标准化方向发展。

电磁兼容性:EN61000-4-2、EN50140、EN50141、EN50204瞬时冲击:EN61000-4-4电涌保护:EN61000-4-53.7.3
信号传输系统要求数据终端始终在线，即使在工作中由于突然断电或重启，设备也会自动在线。

静电放电抗干扰测试等级:等级3射频电磁场辐射抗干扰测试等级:等级3输出信号采用CDMA信号传输方式。

安全系统要求二次供水设施应配备视频监控、门禁系统、电子报警装置，应配有遥控系统，并符合视频监控系统规范的技术要求。

变频恒压供水设备公司-聚力长茂水务-仙桃变频恒压供水设备由武汉聚力长茂水务科技有限公司提供。武汉聚力长茂水务科技有限公司在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，聚力长茂水务一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：聚力长茂。