

腻子粉施工工艺 含彩涂料公司线上咨询 唐山腻子粉

产品名称	腻子粉施工工艺 含彩涂料公司线上咨询 唐山腻子粉
公司名称	河北含彩涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北成安县柏寺营
联系电话	13730047666 13730047666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北含彩涂料有限公司

外墙腻子粉是以无机胶凝材料为基料，配以黏结材料及其他助剂精细加工而成。其突出的特点为黏结强度高，耐水性、耐碱性、施工性能好。它作为室外建筑物表面找平材料可一劳永逸。避免了开裂、起泡、粉化及脱落等现象的发生。

外墙腻子粉的成分及原材料：

填料：重质碳酸钙，可选用市售的白石粉，唐山腻子粉，粒径小于200目。

胶粉：防水隔热腻子可以提高材料的黏结性能和内聚力，降低成型材料的弹性模量，增强材料的弹性和抗弯曲强度，腻子粉施工工艺，提高材料的耐冲击和耐候性，降低材料的吸水性和提高使用过程的保水性，易溶于水。

腻子粉施工时经常遇见的问题的解决方法：

一：一定要将基层表面粉尘清理干净，批刮腻子粉时，在表面来回多压实几遍。

二：用水或底漆润湿基层表面后，再进行批刮，并来回多压实几遍。用水湿润的同时即可批刮，这样既利于施工，又能增加腻子粉与基层的粘接性，而且也能增加批刮面积（因为批的厚薄均匀）。

三：实在迫不得已，必须用较稀的底漆将基层多涂刷几遍，进行抗碱封闭处理，干燥后再批刮腻子粉。或用稀酸处理基层表面使其粗糙，涂刷底漆封闭处理后批刮腻子粉。

腻子层掉粉

掉粉原因：

- 1、腻子粉品牌不够好，腻子粉抛光时间掌握不好，表面已经干燥后在进行抛光处理就会脱粉。
- 2、产品超过保质期，粘接力度大幅度下降。
- 3、产品储存不当，吸潮后粘接力大幅度下降。
- 4、基层吸水率高，导致腻子干燥速度很快，没有充足的水分进行固化。

主要生产经营：美缝剂，路面翻新，真石漆，水包水多彩漆，腻子粉施工，质感漆，岩片漆，腻子粉现货供应，腻子粉，乳胶漆，弹性漆，水性漆，内墙乳胶漆，外墙乳胶漆，涂料，等产品。

腻子粉施工工艺-含彩涂料公司线上咨询-唐山腻子粉由河北含彩涂料有限公司提供。河北含彩涂料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！