

陶瓷透水砖工程 罗平陶瓷透水砖 透水砖选东星耀

产品名称	陶瓷透水砖工程 罗平陶瓷透水砖 透水砖选东星耀
公司名称	曲靖市东星耀水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组
联系电话	15974566241 15974566241

产品详情

添加重金属污泥透水砖

利用电子工业所产生的含重金属无机污泥，依据包芯造粒的原理，将有害污泥包裹于坯料中心，通过滚动造粒在坯料外表形成一层页岩矿土包覆层，经干燥与高温烧结成为陶粒，再拌和水泥砂浆成型为透水砖。有关研究表明H1有害重金属符合TCLP溶出标准，用陶粒加20%的水泥砂浆成型25era × 25erax6em的透水砖，罗平陶瓷透水砖，可达到佳透水模式，可应用于人行道、大型广场、庭园步道。该法为重金属污泥的资源化利用提供了一条有效途径。

添加生活垃圾、玻璃陶瓷废料透水砖

利用生活垃圾和废玻璃、陶瓷废料为主要原料制备透水砖工艺流程见图1，采用此法不仅制备了透水砖，也使目前日益增加的工业废渣得以利用，减轻了环境负荷。研究表明旧1，少量生活垃圾添加到砖坯中，其熔剂作用超过成孔作用，可以增大抗折强度，但降低透水系数，控制生活垃圾添加量在5%内，对陶瓷透水砖的透水性能影响不大，陶瓷透水砖直销，是综合处理生活垃圾的一种有效途径。

2001年该公司又发明了一种侧、底面透水砖的制造方法。其特点是采用两种不同的原料进行二次布料，上层原料为喷雾加工的陶瓷粉料+石料+化工原料；下层原料为陶瓷产品粗粒料+粘结剂+助熔剂+水。用这种方法制造的透水砖不仅透水性能良好，陶瓷透水砖工程，而且耐磨性很高。可延长其作为地面砖的使用寿命。2001年佛山一家陶瓷企业也开发了一种适用于需要迅速排除雨水的广场、道路等公共场所排水系统的铺面陶瓷透水砖。其配方为(wt%)：废墙地砖粒70—90、长石粉8—20、纤维素1~5、木屑1~5，经粉碎、过筛、混合，加入适量水搅拌均匀，然后制坯、干燥，在烧成温度为1100 ~ 1300 的条件

下燃烧100min ~ 140min , 降温出料成陶瓷透水砖。

陶瓷透水砖工程-罗平陶瓷透水砖-透水砖选东星耀(查看)由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。“ 钢筋混凝土排水管,人行道砖,透水砖,落水篦子,盖板,路沿石 ” 选择曲靖市东星耀水泥制品有限公司, 公司位于 : 云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组, 多年来, 东星耀水泥制品坚持为客户提供好的服务, 联系人: 赵总。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。东星耀水泥制品期待成为您的长期合作伙伴!