

筒锥式反应过滤洗涤干燥机厂家 常州市百得干燥

产品名称	筒锥式反应过滤洗涤干燥机厂家 常州市百得干燥
公司名称	常州市百得干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区
联系电话	13921090899 13921090899

产品详情

结晶过滤洗涤干燥一体机 过滤过程

在泵的作用下，待分离的物料进入机器内，通过泵的压力作用，开始初期过滤。进料结束后，通入压缩气体，在压缩空气的压力作用下，再次过滤，实现待分离的物料的固液分离。

过滤介质可根据不同的产品及物料特性，选用各种规格和不同介质的滤布或不锈钢多层烧结滤盘，滤盘固定于机器的下筒体上，可清洗可拆换。更换产品品种，只需要更换过滤板即可实现，一台设备可用于多个产品。

形成的滤饼通过机构抹平，消除滤饼裂缝，使滤饼分布均匀，厚度一致，使固液分离更充分。

平板式三合一干燥机主要有过滤 - 洗涤 - 干燥机组本体、搅拌装置、过滤盘与底座、排料装置、液压装置及控制箱等组成。

(1) 过滤 - 洗涤 - 干燥机组主体又称为“筒体”，是一个带有夹套装置的受压容器(夹套可以是半管夹套或蜂窝夹套)。

(2) 由椭圆形封头及圆柱形筒体焊接而成，封头顶部配有搅拌装置接口、(人/手)孔、灯视镜、(压力/真空)表口、进口料、清洗剂或洗涤液的进口料、旋转喷淋球安装口、真空或压缩气体(净化或惰性气体)口及安全阀口等；

(3) 筒体侧面有排料口(兼取样与验证用)。

(4) 夹套外面有保温层，外层为304板材装。

过滤洗涤干燥三合一 结构简介

过滤洗涤干燥三合一由上部标准椭圆封头、中部圆筒体和下部平板式过滤装置组成整个受压容器，筒锥式反应过滤洗涤干燥机厂家，中部圆筒体和下部平板式过滤装置间可通过法兰连接，也可直接焊接成整体结构。平板式过滤装置可用滤布或不锈钢烧结网等多种过滤介质进行过滤。

设备内有搅拌系统，该搅拌系统通过顶部电机及减速机驱动。通过气缸驱动，可使搅拌系统上下运动，以满足过程需要。根据需要，筒体可带外夹套，底部滤盘下可带盘管，以满足干燥时对物料的加热要求。

必要时中心轴和搅拌桨叶也可设计成中空结构，通入热源。加热时，可真空抽吸，并可选用颗粒捕积器，防止固体颗粒损失。

中心轴和筒体之间的密封有盘根密封和机械密封加波纹管两种型式。

出料方式有快开门盖结构、手动柱塞阀门及自动阀门多种型式选择。还有在线取样阀供选配。

筒锥式反应过滤洗涤干燥机厂家-常州市百得干燥(推荐商家)由常州市百得干燥工程有限公司提供。常州市百得干燥工程有限公司为客户提供“ 闭式循环喷雾干燥机,单锥干燥机,过滤洗涤干燥机,过滤洗涤装置 ”等业务，公司拥有“ 百得干燥 ”等品牌，专注于干燥设备等行业。，在江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐总。