

# 焦作KBG管 武汉禾业电气 KBG管厂家

产品名称	焦作KBG管 武汉禾业电气 KBG管厂家
公司名称	武汉禾业电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605
联系电话	18602757706 18602757706

## 产品详情

KBG电气明管要不要刷防火涂料?

- 1.如果该部分KBG电气外露管道属于非防火或非消防电气线路则不涂刷防火涂料;
- 2.该部分属于防火或消防电气线路范围，焦作KBG管，但防火性能报告参数满足建筑防火时间要求，不涂防火涂料;.
- 3.该部分属于防火或消防电气线路的范围。当消防性能报告参数不符合建筑防火时间要求时。应采用防火涂料。

消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应满足以下要求:

明敷时(包括敷设在吊顶内)，应采用金属导管或封闭式金属槽盒进行保护，并采取防火措施用于导管或封闭式金属槽盒;阻燃或耐火电缆敷设在

电缆井或沟内时，不得穿金属导管或使用封闭式金属槽盒防护;使用矿物绝缘型不燃电缆时，KBG管厂家，可直接敷设在表面;以上防火措施为防火涂料等防护措施。

KBG管怎么连接的

只要密封处理足够，KBG管批发，就不需要焊接和螺纹处理，只要将接头连接管和螺纹箱接头连接到接线盒上，然后在固定后用紧定螺丝拧紧。

KBG管又称扣式导管。KBG系列钢管采用薄壁钢板，双面冷镀锌，360°保护。管与管件的连接不需要跨接地线。适用于吊顶、明装等电气

线路安装工程。符合现代节能环保的主流发展方向。主要用于我国主要城市的商业、民用、公共及其他电线工程，特别是临时或短期建筑。

KBG的优点:

重量轻:在保证管材一定强度的前提下，减少了管壁厚度，KBG镀锌管，使管道便于施工、安装、装卸和搬运。

KBG管材的特点:价格低廉:用薄壁代替厚壁，节约钢材，大大降低了单位长度管材的价格，降低了工程成本。施工简单方便:管道的套筒连接用

JDG管与KBG管的区别

JDG管:全称为“紧定式薄壁镀锌钢管”

KBG管:全称为“扣压式薄壁镀锌钢管”

两种管材相同，但连接方式不同。JDG管采用套管与导管之间的螺钉紧固，KBG管采用套管与导管之间的压力钳紧固。这种管道的材料不需要

防腐、搭桥或油漆。外观为黄色，壁厚一般在1.2-2.5mm之间。

钢管分为焊接钢管和无缝钢管，焊接钢管分为镀锌钢管和非镀锌钢管。JDG和KBG管的特点是采用镀锌焊接钢管，但管壁较薄。普通焊接钢管与普

通焊接钢管的区别在于，普通焊接钢管的壁厚一般不小于3mm。

焦作KBG管-武汉禾业电气-KBG管厂家由武汉禾业电气有限公司提供。“桥架,KBG管,JDG管”选择武汉禾业电气有限公司，公司位于：湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605，多年来，禾业电气坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。禾业电气期待成为您的长期合作伙伴！