

# 三波波形护栏端头三角端 通程护栏板 郴州三波波形护栏

产品名称	三波波形护栏端头三角端 通程护栏板 郴州三波波形护栏
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

## 产品详情

### 三波波形护栏

波形护栏各构件规格介绍：

(1) 波形板：板长4320×板宽310×波深85×厚度。板长、板宽、波深为常规系数，波形板厚度根据公路等级不同，采用的厚度不同。

(2) 立柱：直径140mm或114mm为常规系数，一般高速公路、一级公路、国道、省道的护栏立柱采用140直径的；二级公路、三级公路、县道、乡镇公路的护栏立柱采用114直径的。立柱壁厚又分4.5mm、4.25mm、4.0mm、3.75mm，立柱厚度根据公路等级及防撞等级要求而定。立柱长度一般有2150mm、2000mm、1950mm、1800mm、1500mm、1200mm、1000mm。还有特殊路段（如高架桥）采用法兰立柱。

### 三波波形护栏

Gr-A-4C 路侧A级双波波形梁护栏，立柱间距4m，混凝土基础

Gr-A-2C 路侧A级双波波形梁护栏，立柱间距2m，混凝土基础

Gr-SB-4E 路侧SB级双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式

Gr-SB-2E 路侧SB级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Gr-A-2B1 路侧A级双波波形梁护栏，立柱间距2m，有双面三波波形梁护栏吗，预埋套筒式

Gr-SB-1B1 路侧SB级三波波形梁护栏，立柱间距1m，预埋套筒式

Gr-Am-4E 中央分隔带分设型Am级双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式

Gr-Am-2E 中央分隔带分设型Am级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Gr-SBm-1B1 中央分隔带分设型SBm级三波波形梁护栏，立柱间距1m，预埋套筒式

Grd-Am-2E 中央分隔带组合型Am级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

1. 波形护栏板是半钢型防护设施，韧性非常好，当车辆撞击后，可以进行圆滑的国度，迫使车辆驶回正常的线路。
2. 可以减缓撞击给司机带来的伤害，三波波形护栏端头，护栏板韧性好、不易折断，郴州三波波形护栏，当受到撞击时，可以通过波形护栏板的变形迫使车辆停止，缓冲力非常好，减轻事故造成的危害。
3. 波形护栏板安装在道路中间，三波波形护栏端头三角端，当车辆发生失控可以有效的防止失控车辆跑到对面车道发生二次碰撞。
4. 波形护栏板还有一个不可忽视的优点，可以让司机看清道路边缘线，而且护栏板在夜间的效果也是非常好的，在灯光的照耀下附着于波形板中间的轮廓标反光，可让司机极易辨明道路的走向。
5. 在雨天、雪天等自然环境比较恶劣的条件下，波形护栏板也能够很好的提醒司机的正确行使。大大改善光线不好情况下的行使视线。

三波波形护栏端头三角端-通程护栏板-郴州三波波形护栏由山东冠县通程交通设施有限公司提供。“高速波形护栏板,高速公路护栏板,交通设施配件”选择山东冠县通程交通设施有限公司，公司位于：山东冠县开发区工业园，多年来，通程护栏板坚持为客户提供好的服务，联系人：程经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。通程护栏板期待成为您的长期合作伙伴！