

# 江苏丝杆升降机 赛德减速机 蜗轮丝杆升降机

产品名称	江苏丝杆升降机 赛德减速机 蜗轮丝杆升降机
公司名称	德州赛德减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华大道587号
联系电话	15069252919 15069252919

## 产品详情

### 丝杆升降机在安装时需要注意哪些

安装的时候就要严格按照说明书的要求，这样会获得更好的发挥环境，同时也可以让蜗轮丝杆升降机更gao效的工作，可以使其有更理想的传动效果和更长久的使用寿命。在安装蜗轮蜗杆减速机的时候要特别注意传动轴的传动中心的对中处理，对中的误差不能太大。同时也要固定好减速机，基础不牢靠就会出现震动等现象，会使轴承和齿轮受到不必要的损害。

### 决定丝杆升降机对的三要素

螺旋升降机的内部结构是蜗轮或锥齿轮，这两种结构的产品一定不能跑得太快。

决定丝杆升降机速度的主要因素有三个：蜗轮的速比、输入速度和螺距。

如果需要相对较快的速度，可以在不超过额定许用功率的情况下，选择较大速比的大螺距滚珠丝杠升降机，输入速度必须在安全范围内。

如果螺旋升降机运行过快，会产生以下不良后果。

一、滚珠丝杆升降机，内部零件因速度过高而被热损伤锁定。

二是超过允许功率，摩擦加剧，使用寿命降低。

三是整个升降机构不稳定，螺杆晃动严重。

跑得太快造成的后果大多是不可逆的，蜗轮丝杆升降机，拆换零件，换整机，既费时又费力。

如果你选择的电机额定转速太快，可以调整转速或者加减速器。使用产品时，您必须遵循其安全说明。如果输入速度不能大于1500转/分；不能连续工作，工作制降为30%或50%；一定要在允许的功率范围内操作；不要在满载或过载情况下使用；螺钉不能承受侧向力等。

## 螺旋升降机使用性能参数

螺旋升降机是由蜗轮蜗杆、箱体、轴承、丝杠等零配件构成。借助驱动蜗杆旋转，丝杆升降机，做到丝杠的上下移动，达到推拉或者顶升的功能。

- 1、自锁性能普通齿丝杠电动推杆和螺旋升降机，因为整体传动效率低，很大一部分有动载自锁功能，增加设备运行的安全性;滚珠丝杠电动推杆和螺旋升降机不自锁；
- 2、精度定位整体位置精度可达0.1mm;伺服电动缸位置精度可至6um；
- 3、螺旋升降机操控配置编码器，借助变频器或控制器操控，做到闭环确定位;如精度要求不高，可配置电位计做到线上操控；
- 4、同步性单减速电机借助机械联结同时驱动多台推杆，做到同步升降并同步；
- 5、驱动系统:直流电机12/24V，单项交流电机，扬州丝杆升降机，三相交流电机，不需要气源/液压源；
- 6、螺旋升降机过载保护可配置安全离合器防过载;也可配置过载压力传感器防过载；
- 7、负载高推/拉力可至300吨；
- 8、其他维护简单，噪音低，可在高/低温，防腐/防爆恶劣环境正常工作。

## 江苏丝杆升降机-赛德减速机-

蜗轮丝杆升降机由德州赛德减速机有限公司提供。德州赛德减速机有限公司是山东德州,减速机、变速机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赛德减速机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创赛德减速机更加美好的未来。