

## 40机芯厂家 40机芯 三联仪表机生产销售

产品名称	40机芯厂家 40机芯 三联仪表机生产销售
公司名称	武义县三联仪表机芯厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县环城南路中心巷3号
联系电话	15058590762

### 产品详情

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

弹簧管在内腔压力作用下，利用其所具有的弹性特性，可以方便地将压力转变为弹簧管自由端的弹性位移。弹簧管的测量范围一般在0.1MPa~250MPa。目前，国内各生产空压机厂家的压力表结构大同小异，主要由接口支撑部件、测量机构、传动放大机构和示数装置组成。

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

可能故障：

- (1) 检测器与主机信号连线断开。
- (2) 压力校验台检测环境强烈干扰源。
- (3) 监测点打磨处于检测器未充分耦合。
- (4) 管道内部水流有大量气泡或未充满水、管道内壁结构太厚。
- (5) 压力校验台发信电压太低。

处理方法：

检查检测器与主机信号连线是否断开；改变检测位置；

检查检测器与检测点是否充分耦合；确认是否为满管流动；

提高发信电压；保持探头及管道连接面光滑。

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

耐震隔膜压力表是由一个不同类型的通用压力表与一个具有特定要求的由连接体和隔膜隔离体组成的隔离器配接而成的。通过这种配接，使一般通用型的波登管压力表，增加了测量腐蚀性强、温度高、粘度大或含有固态浮游物，易凝固介质压力的性能。