

建筑盘扣脚手架批发展吉商贸 云南建筑盘扣脚手架

产品名称	建筑盘扣脚手架批发展吉商贸 云南建筑盘扣脚手架
公司名称	昆明展吉商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市嵩明县嵩阳镇武侯路
联系电话	13888489544 13888489544

产品详情

本标准5.2、5.4、5.6的技术内容是强制性的，其余条款是推荐性的。

本标准有中华人民共和国提出。

本标准有建筑工程标准技术归口单位归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院。

本标准规定了碗扣式钢管脚手架构件的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建筑工程中碗扣式钢管脚手架、模板支撑架等使用的碗扣式钢管脚手架构件的生产和检验。也适用于市政、水利、化工、煤炭和船舶等工程中使用的碗扣式钢管脚手架构件。轮扣式、圆盘式、插卡式等钢管脚手架构件可参照本标准执行。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的服务，愿我们能和您携手并进共创**。欢迎您来电咨询！

扣件式钢管脚手架是由许多钢管杆件用扣件连接而成，主要杆件有底座、立杆、大横杆、小横杆、十字撑等，扣件式钢管脚手架适用于多种外形形状的房屋建筑和构筑物，建筑盘扣脚手架批发，安全感好，

节约木材。

1 脚手架钢管应采用现行《直缝电焊钢管》（GB/T 12793）或《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3092）中规定的3号普通钢管，建筑盘扣脚手架厂家，其质量应符合现行《碳素结构钢》（GB/T 700）中Q235 - 一级钢的规定。

1.2 脚手架钢管的尺寸应按表3.1.2采用。每根钢管的质量不应大于25kg，宜采用 48 × 3.5钢管。

1.3 钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定：

- （1）新、旧钢管的尺寸、表面质量和外形应分别符合本规范第8.1.1、8.1.2条的规定；
- （2）钢管上严禁打孔。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓的宗旨，云南建筑盘扣脚手架，把客户的需求放在首位，为客户提供好的的服务，愿我们能和您携手并进共创**。欢迎您来电咨询！

承插型脚手架的卸荷

1) 当采用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时，规范要求搭设的高度不宜大于24 m。因本工程裙房搭设高度为28 m，局部32 m，为保证架体使用安全，搭设时在裙楼4层楼面外立杆沿建筑物一圈满设钢管斜撑，以卸载部分荷载至4层楼面。

2) 本工程裙房局部下沉式广场外脚手搭设高度约 40 m，为保证脚手架的使用安全，除在裙楼4层楼面满设钢管斜撑进行卸荷外，建筑盘扣脚手架公司，还在下沉式广场部位增加斜撑及扫地杆，进行加固卸荷。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：，诚信为本！欢迎来电咨询！

建筑盘扣脚手架批发-展吉商贸(在线咨询)-云南建筑盘扣脚手架由昆明展吉商贸有限公司提供。昆明展吉商贸有限公司是从事“扣件,盘扣（脚手架,快拆架）,方柱扣”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄总。

