

反渗透膜清洗剂ZX-814

产品名称	反渗透膜清洗剂ZX-814
公司名称	菏泽知行环保科技有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	
公司地址	牡丹区东城街道亿联世贸中心01034号
联系电话	0530-5585186 15020294158

产品详情

反渗透膜清洗剂ZX-814

I是一种免碱洗二合一多功能药剂，可直接溶解硅酸盐，一种药剂即可替代传统碱洗、酸洗，不用加温药液即可达到良好效果。

I可去除金属氢氧化物、碳酸钙、硅酸盐等其它类的结垢，

I清洗后产能及回收率大幅上升至正常值，因RO膜扩孔后不可逆性质故脱盐率不会上升。

I优良的清洗效果可以延长膜的运行寿命，降低运行成本。

使用方法：【清洗保养：6-12个月保养清洗一次可使RO膜使用寿命延长至5-7年】

A、逐次将药剂加入清洗储药箱,测定PH值至 1.0 ± 0.2 , 约与水比例1:45-55

B、开启增加泵（无需加热循环药液）。

C、每隔十分钟测试PH值，PH值会变化，需继续加入药剂以维持PH值保持在 1.0 ± 0.2 清洗1-2小时。清洗堵塞严重反渗透膜：方法同上可适当延长清洗时间

D、加水稀释至PH值 2.5 ± 0.2 逐步关小脓水调节开关使压力，继续清洗1-2小时，即可结束清洗，放掉清洗液，然后转换至正常运行模式进行冲洗，冲洗24小时后，直至纯水PH值变化至5.5-6.5，开始冲洗阶段电导率高，为残余药剂所致为正常，如纯水用途为循环水等非饮用水，冲洗过程出纯水可直接用于生产，如饮用水需彻底冲洗残留药剂达到正常数值后方可投入生产运行，电导率恢复至清洗前数值，即可完成清洗。

E、理论使用量：每公斤药剂可溶解0.6-0.8公斤结垢堵塞物质。

G清洗循环系统需配备清洗过滤器。

物理特性：外观：浅黄 有效含量：99.8% 使用温度：10-40

应用：因膜种类、膜使时间、水质、堵塞物质等原因清洗后出现以下状况为正常范围：

A产能（纯水回收率）大幅上升但除盐率（纯水电导率）无明显变化。

B除盐率（纯水电导率下降）有所上升，但产能（纯水回收率无明显变化）。

C产能（纯水回收率）和除盐率（电导率）均无明显变化原因：膜达到使用寿命或者堵塞物质属特殊难溶物质，需根据水质做特别药剂配方清洗。

操作注意事项：

佩戴乳胶手套、防护眼镜、防护服，若溅到眼睛时，请立即用大量清水冲洗眼睛，并迅速就诊。防止外溢在水泥地面以免引起腐蚀，如侵蚀地面请立刻用清水冲洗。