

# 博尔塔拉州DAFER德富力电池12V26AH电信通讯

产品名称	博尔塔拉州DAFER德富力电池12V26AH电信通讯
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

博尔塔拉州DAFER德富力电池12V26AH电信通讯

6.2.3每年度检查维护项目（除了每季度检查维护项目外，增加以下一项内容）项目内容基准维护

断开交流电带负载放电，放出电池额定容量的30~40% 放电结束时，电池电压应大于1.90V/单格

低于基准值时，对电池组放电后先均衡充电，再转浮充观察1~2个月，若仍偏离基准值，请联系我们

容量试验 利用在线容量测试仪或假负载放电，放出标称容量的60~80% 容量存量80%以上 一是在辖区内开展消防设施使用、维护、管理宣传教育，努力提高人们的消防发全意识和自我保护意识；二是对安装有防火门维修的单位开展消防发全知识宣传教育培训，力争让每名职工都了解防火门维修的使用、维护、管理基本常识，自觉参与到生命之门的维护、管理、使其时刻处于战备状态；三是在防火门维修张贴防火门维修用途，功能和好用状态和使用基本要求，在常闭防火门维修显眼位置写上：常闭防火门维修、请随时关闭让顾客和群众了解防火门维修的基本常识；四是开展以保护消防设施设备宣传活动，动员人人参与防火门维修等消防设施的保护。《标准电压》GB 191 《包装储运图示标志》DL 5027

《电力设备典型消防规程》GB 4109 《交流电压高于1000V的绝缘套管》GB 7354 《局部放电测量》GB/T 17468 《电力变压器选用导则》IEC 60076 《电力变压器》JB/T 10088 《10kV ~ 500kV级电力变压器声级》JB/T 8450 《变压器用绕组温控器》JB/T 2426 《发电厂和变电所自用三相变压器 技术参数和要求》IEC 60071 《绝缘配合》IEC 60270 《高电压试验技术部分放电测量》GB/T17467 《高压/低压预装式变电站》ZBK40001 《组合式变电站》GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》DLT 404

《户内交流高压开关柜订货技术条件》GB3906 《3—35kV交流金属封闭开关设备》GB/T5582

《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB311.2 SECURE安全蓄电池 SEC蓄电池 SEHEY西力蓄电池

SENDON山顿蓄电池 SENT森特蓄电池 SeteKey符贝克蓄电池 SHIMASTU蓄电池 sinonteam赛能蓄电池

SOLITE蓄电池 SORUISEN索润森蓄电池 SOTA蓄电池 SprinterGNB蓄电池 SSB蓄电池 STECO时高蓄电池

SUNEOM新能蓄电池 sunmoon日月永利蓄电池 sunnysin阳光赛能蓄电池 sunnyway三威蓄电池

SunshinePu阳光普特 SUNSYLL阳光赛尔蓄电池 SuoRuiKe索瑞克蓄电池 SUPER雄霸蓄电池

SUPEV圣能蓄电池 SZSTK蓄电池 TAICO泰科源蓄电池 TAMCOPOWER泰高蓄电池 TASSOT泰斯特蓄电池

TELONG天龙蓄电池 TOMAYA富山蓄电池 TOOPOWER天力蓄电池 TOYO东洋蓄电池

[大庆市DAFER德富力电池12V20AH信台](#)