

f型桥梁伸缩缝 江苏盐城gqf-f40型伸缩缝 众拓路桥

产品名称	f型桥梁伸缩缝 江苏盐城gqf-f40型伸缩缝 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

模数式系列桥梁装置适用于80mm-120mm的大位移量伸缩。二、桥梁伸缩缝所使用胶料适用范围1、桥梁伸缩缝所用橡胶制品采用氯丁胶（CR）适用于温度为-25 ~ 60 的地域。2、采用天然橡胶的伸缩缝适用于温度为-40 ~ 60 的地区。

F型桥梁伸缩缝通过传力支承将车辆水平和垂直荷载传递给梁体，通过位移控制桥梁纵、横位移和梁端翘曲转角，支承和位移控制效果受温度影响。F型桥梁伸缩梁由中梁、边梁、橡胶及相应的外部封闭箱形结构组成，用作桥梁和立交桥的承载基础部件。

伸缩量计算选择伸缩量范围时，应考虑下列因素：1、温度变化影响；2、混凝土桥梁的干燥收缩和徐变影响；3、由于恒载产生的梁端转动位移影响；4、由于制动力引起的支座位移影响；5、由于纵坡大而引起的桥梁活动端垂直变位影响；6、斜桥和弯桥的接缝方向变位影响；7、其它可能出现因素影响，如收缩装置安装施工误差、加。

桥梁伸缩缝是根据桥梁具体结构、形状、长度等不同设计要求而制造的，随着弯、坡、斜、宽桥梁的兴起，每座公路桥梁都要选用不同的伸缩缝产品，以温度、荷载对桥梁构件的sunshang，因此桥梁伸缩缝的类型也是多种多样。

下面简单介绍一下桥梁伸缩缝施工控制的：1、在材料选择上要合理选择伸缩装置。2、加强伸缩缝施工控制。2.1、在桥梁施工中，应注意与伸缩缝安装有关的预埋、预留，做到安装准确，焊接牢固；2.2、安装最好选择在气温偏低时进行；安装前要chedi清理桥端缝隙中的杂物，槽口清理尺寸要够，冲洗要干净。

公路桥梁伸缩装置分为：模数式桥梁伸缩装置和KS伸缩装置以及TST弹塑体伸缩装置一、模数式桥梁伸缩装置分为：GQF-C型桥梁伸缩装置、GQF-MZL型桥梁伸缩装置1、GQF-C型桥梁伸缩装置特点:建筑高度低，国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm，结构简单，安装方便，具有明显的可靠性、舒适性和耐久。

GQF-C、GQF-C、GQF-L、GQF-F、GQF-MCL型数桥梁伸缩缝，它是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。其中GQF-C型、GQF-C型、GQF-L型、GQF-F型伸缩缝适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。