

# 石嘴山市DAFER电池12V10AH规格彩页

产品名称	石嘴山市DAFER电池12V10AH规格彩页
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

石嘴山市DAFER电池12V10AH规格彩页 按GB17467-2010要求，应不低于800mm；低压室设通讯屏柜，用于存放UPS、交换机等设备，箱变各室需设计至通讯屏柜的安装管道；低压柜背面检修隔墙为可拆卸门板；变压器室应方便巡视和检修；所有门及可拆卸隔墙的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。6.2.1.2有独立的高压室、低压室和变压器室，高压室和低压室内的设备必须安装在可密封的金属间隔内，并有隔热夹层，箱变内部采用2mm厚冷轧钢板及阻燃绝缘隔板严格分成各个隔室。\*6.2.1.3箱变的底架部件由型钢（槽钢）焊接而成，其底部外围和重要承重梁至少采用120\*60\*4矩形钢管或同等强度型材。框架及门采用冷轧钢板，框架、门和顶盖钢板厚度不得小于2.5mm。为了长期保证长期的抗渗性，农业灌溉管网必须能抵抗土壤运动、农业机械的通行、水锤（因为引水管的启动和水阀放水的突然停止）和任何其它可能的事故（如：铰头的撞击）。球墨铸铁管适应性强，它容易扩容，或者修订（同时不破坏）原来的管线。球墨铸铁管系统有很高的安全余量，足以满足上述的情况。小型水电站当前小型或者是卫星水电站发电是一个刚刚发展，但增长很快的领域，这些水电站通常由当地企事业单位或者是民营资本运营。3.2本次招标设备为箱式变电站、配电箱，主要用于莲花公园配套房建项目，本次招标设备及安装位置详见供货一览表。4.执行标准 GB 1094《电力变压器》GB/T 10228《干式电力变压器技术参数和要求》GB/T 17211《干式电力变压器负载导则》CECS 115-2000

《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》DL/T 573《电力变压器检修导则》GB4208《外壳防护等级（IP代码）》GB 311.1《高压输变电设备的绝缘配合》GB 2900《电工名词术语》GB 5273《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB 156 Dengta灯塔蓄电池 Desch德斯奇蓄电池 DESTE戴思特蓄电池 DF贝利蓄电池 Diamec德万蓄电池 DrivingPowers驱动力蓄电池 DSTK蓄电池 EADAN伊电蓄电池 EAGLE BATTERY蓄电池 EAST易事特蓄电池 EATDAN蓄电池 EATON伊顿蓄电池 EFFEKTA蓄电池 EHKS霍克斯蓄电池 ENDURING恒力蓄电池 EPUTER爱浦特蓄电池 EROT易荣特蓄电池 ESG蓄电池 ETARIO蓄电池 Eurus欧洛斯蓄电池 FIAMM非凡蓄电池 FirstPower一电蓄电池 FORCE强势蓄电池 Fortune Power蓄电池 FSP全汉蓄电池 FULLRIVER丰江蓄电池 G-BATT冠臻蓄电池 GDPAX蓄电池 GEB蓄电池 GME蓄电池 GMP蓄电池 GNB蓄电池 GOODEN古登蓄电池 GS-YUASA蓄电池

[沧州市DAFER电池12V9AH安装简单易懂](#)