

白山市DAFER电池12V17AH操作规程技巧

产品名称	白山市DAFER电池12V17AH操作规程技巧
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

白山市DAFER电池12V17AH操作规程技巧 6.1.8 噪音水平：不大于 65dB。 6.1.9

防护等级：箱变外壳防护等级不低于 IP43

；箱变各隔室间防护等级不低于IP33，低压柜IP防护等级不低于IP3X。 6.1.10 允许温升

高压设备的允许温升值见 GB/T11022-1999 规定；变压器的允许温升值见 GB1094 或 GB6450

规定；低压设备的允许温升值见 GB7251 规定。 6.2 结构和技术要求 6.2.1 结构 6.2.1.1箱变的高压室、变压器室和低压室平面布置方案由投标人提供，箱变机构布局应合理。高压环网柜根据数量采用单侧或双侧

、对称布置，正面巡视及操作检修，高低压室需考虑检修走廊或足够的室内操作空间，一种手动螺丝松紧工具，单头、双头多规格活动柄棘轮梅花扳手。是由不同规格尺寸的主梅花套和从梅花套通过铰接键

的阴键和阳键咬合的方式连接的。由于一个梅花套具有两个规格的梅花形通孔，使它可以用于两种规格

螺丝的松紧，从而扩大了使用范围，节省了原材料和工时费用。活动扳柄可以方便地调整扳手使用角度

。这种扳手用于螺丝的松紧操作，具有适用性强，使用方便和造价低的特点。用于旋转置于狭窄或难于

接近的位置的螺栓或螺母的棘轮扳手，棘轮扳手与操作杆端部可旋转地连接。

公式换算成25 时的容量Ce： $C_e = C_r / \{ 1 + K (t - 25) \}$ ----- (A)

式中：t为放电的实际环境温度；K为温度系数（10h率放电K=0.006，3h率放电K=0.008，1h率放电时

K=0.01） e）放电结束后，要对蓄电池组进行充电，充入电量为放出电量的1.1~1.3倍。 5.3.2在线式测量法

a）在直流供电系统中，调整整流器输出电压至保护电压（如46V），由蓄电池对实际负荷供电，

AILE爱乐蓄电池 AKS奥克松蓄电池 AK奥克蓄电池 ALLevery蓄电池 ALLWAYS蓄电池

AMERCOM艾默科蓄电池 ANDNSN安德生蓄电池 Anivin安耐威蓄电池 AOKETE奥科蓄电池

APCNEW蓄电池 APCPOWER艾佩斯蓄电池 APC蓄电池 apd蓄电池 AROMA华龙蓄电池

ARSTEI艾瑞斯蓄电池 AST艾斯特蓄电池 ATA蓄电池 ATLASBX蓄电池 AUSTK蓄电池 Bandarl巴达尔蓄电池

BATA鸿贝蓄电池 BAYKEE柏克蓄电池 BB美美蓄电池 BINLI滨力蓄电池 BJSTK京科蓄电池

BLOODMA汗血马蓄电池 BIOSSOM普朗特蓄电池 BOCARI宝加利蓄电池

[郑州市DAFER电池12V12AH参数渠道](#)